

# 中山市生态环境局关于《中山市泓扬真空镀膜厂年产镀膜反光杯（塑料）50万个生产线新建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表〔2022〕0005号

中山市泓扬真空镀膜厂（统一社会信用代码：  
92442000MA55GFG27E）：

报来的《中山市泓扬真空镀膜厂年产镀膜反光杯（塑料）50万个生产线新建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市泓扬真空镀膜厂年产镀膜反光杯（塑料）50万个生产线新建项目（投资项目统一代码：2112-442000-04-05-985560）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇联丰工业区联胜南路16号B栋第一卡、第二卡（选址中心位于东经113° 13' 45.338"，北纬22° 36' 29.527"），该项目用地面积1300平方米，建筑面积1300平方米，主要从事镀膜反光杯（塑料）生产，年产镀膜反光杯（塑料）50万个。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破

坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。上油及烘干工序废气中的非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)（第二时段）二级标准，臭气浓度指标排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表2恶臭污染物排放标准值；烘干燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中重点区域排放限值，烟气黑度排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表1恶臭污染物厂界标准限值。厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水453.6吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理；上色废水3.3吨/年，收集后委托有处理能力的废水处理机构处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生水性光油包装桶、废机油及其包装物、真空镀膜染料包装物、上油废渣等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；废包装材料等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目氮氧化物排放量不得大于0.0033吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，

并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局  
2022年01月25日