

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市爱呗厨卫有限公司年产不锈钢水槽 150 万个新建项目环境影响报告表》的批复

中（凤）环建表（2023）0015 号

中山市爱呗厨卫有限公司（2305-442000-04-05-919818）：

报来的《中山市爱呗厨卫有限公司年产不锈钢水槽 150 万个新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论及专家技术评估意见，同意《报告表》所列的项目性质、规模、生产工艺、地点（车间 1、车间 2 位于中山市东凤镇安乐村创裕路 20 号 C 栋厂房之一，车间 3 位于中山市东凤镇同乐三路 46 号；车间 1、2 选址中心位于东经 113°13'44.850"，北纬 22°43'11.964"，车间 3 选址中心位于东经 113°13'54.738"，北纬 22°42'59.836"）及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、中山市爱呗厨卫有限公司年产不锈钢水槽 150 万个新建项目（以下简称“该项目”）用地面积为 16400 平方米，建筑面积 16650 平方米。主要从事不锈钢水槽的生产。主要产品及年产量为：不锈钢水槽 150 万个。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开

发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生生产废水 398.5 吨/年（清洗废水 216 吨/年、水帘柜废水 14.5 吨/年、水喷淋废水 96 吨/年），生活污水 16.8 吨/日（5040 吨/年）。

生产废水委托给具备相关废水处理能力机构转移处理。

生活污水经处理达标后排入市政污水管道。若不能确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理，则生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的水污染物排放标准一级标准 B 标准的较严者；在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合该项目环境影响报告表提出的控制要求。

四、根据《报告表》所列情况，该项目营运期排放焊接

工序废气（控制项目为颗粒物），过细及推砂工序废气（控制项目为颗粒物），液氨分解工序废气（控制项目为氨、臭气浓度），打磨工序废气（控制项目为颗粒物），打砂工序废气（控制项目为颗粒物），喷粉工序废气（控制项目为颗粒物），喷油、喷油后烘干、喷粉固化工序、待干区及天然气燃烧废气（控制项目为非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度），车间3的喷漆、喷漆后烘干工序、待干区及天然气燃烧废气（控制项目为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度），车间1、2的喷漆、喷漆后烘干工序及待干区废气（控制项目为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）。

该项目须按照《报告表》所列，废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

焊接、过细及推砂工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；

液氨分解工序废气污染物氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放限值要求；

打磨工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控

浓度限值标准；

打砂工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；

喷粉工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；

喷油、喷油后烘干、喷粉固化工序、待干区及天然气燃烧废气污染物颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的重点区域限值的较严值，TVOC、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2污染物排放标准值，二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的重点区域限值要求，林格曼黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；

车间3的喷漆、喷漆后烘干工序、待干区及天然气燃烧废气污染物颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准与《工业

炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的重点区域限值的较严值，TVOC、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2污染物排放标准值，二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的重点区域限值要求，林格曼黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；

车间1、2的喷漆、喷漆后烘干工序及待干区废气污染物颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准，TVOC、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2污染物排放标准值；

厂界颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准，臭气浓度、氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放限值要求；

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固

定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3有车间厂房—其他炉窑标准。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求，其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《关于加强挥发性有机物污染控制工作指导意见》要求。

五、该项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准。

六、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生废机油、废机油包装桶、废饱和活性炭、废水性涂料包装物、废水性纳米油包装物、除油废液、除油槽沉渣、废抹布及手套（含机油、油漆等）、废漆渣、废拉伸油、废拉伸油包装桶等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。

危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及原环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定。

一般工业固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

七、该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。营运期大气污染物挥发性有机物排放总量不得大于0.3202吨/年、氮氧化物排放总量不得大于0.0935吨/年。

八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十一、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验

收，须按照排污许可制度要求申领排污许可证并按证排污。
违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

中山市生态环境局

2023年7月21日