

# 中山市生态环境局关于《中山市奥卓电器科技有限公司年产多功能锅 150 万台、加湿器 50 万台、洗衣机 50 万台、空气炸锅 50 万台搬迁扩建项目环境影响报告表》的批复

中（阜）环建表〔2023〕0023 号

中山市奥卓电器科技有限公司（统一社会信用代码：91442000MA4UH0GU1N）：

报来的《中山市奥卓电器科技有限公司年产多功能锅 150 万台、加湿器 50 万台、洗衣机 50 万台、空气炸锅 50 万台搬迁扩建项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）》等资料已收悉。经审核，批复如下：

一、中山市奥卓电器科技有限公司年产多功能锅 150 万台、加湿器 50 万台、洗衣机 50 万台、空气炸锅 50 万台搬迁扩建项目（项目代码：2308-442000-04-01-830270）选址位于中山市阜沙镇盛财街 5 号 1 层、2 层之一、3 层、4 层之一（选址中心位于东经  $113^{\circ}20'42.040''$ ，北纬  $22^{\circ}39'3.117''$ ），该项目用地面积 6000 平方米，建筑面积 14000 平方米，主要从事家用厨房电器具制造，年产多功能锅 150 万台、加湿器 50 万台、洗衣机 50 万台、空气炸锅 50 万台。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心

的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水 2520 吨/年，经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市阜沙镇污水处理有限公司处理；间接冷却水循环使用不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，丝印、烘烤、粘合、洗网、烘料、注塑工序废气中的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 大气污染物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 限值较严值，TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 限值，总 VOCs 执行广东省地方标

准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2丝网印刷第II时段标准,苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表2排气筒恶臭污染物排放限值。

无组织排放废气中,项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值,总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表3无组织排放浓度限值,丙烯腈执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)中表4企业边界无组织排放限值,苯乙烯、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值;项目厂区无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)附录A表A.1限值较严值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施,合理安排作业时间,合理布局,确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废切削液桶、废火花机油桶、废机油桶、废切削液、废火花机油、废机油、含油废抹布及手套、废聚氨酯胶桶、废水性油墨桶、废洗网水桶、含水性油墨抹布、废网版、饱和活性炭、废电子配件等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；废包装袋、废五金配件、废塑料配件等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。有效落实危化品、危险废物的环境风险防范措施，确保环境安全。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。该搬迁扩建项目大气污染物挥发性有机物排放量不得大于 0.9875 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，须按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2023年10月30日