

# 中山市生态环境局关于《中山市瓶艺玻璃制品有限公司年产玻璃制品 150 吨新建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表〔2024〕0078 号

中山市瓶艺玻璃制品有限公司（统一社会信用代码：91442000MADC9AWYX0）：

报来的《中山市瓶艺玻璃制品有限公司年产玻璃制品 150 吨新建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市瓶艺玻璃制品有限公司年产玻璃制品 150 吨新建项目（投资项目统一代码：2404-442000-04-01-323139）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇裕民社区民兴路 14 号底层第 11 卡（选址中心位于东经 113° 17' 3.571”，北纬 22° 38' 33.271”）。该项目用地面积 900 平方米，建筑面积 900 平方米，主要从事玻璃制品的生产，年产玻璃制品 150 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还

应重点做好以下工作：

(一) 严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，熔融工序废气中的颗粒物、氟化物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)表1大气污染物中排放限值。

无组织排放废气中，厂区无组织排放的颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表B.1厂区颗粒物无组织排放限值；厂界无组织排放的颗粒物、氟化物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

(二) 严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水504吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市东升镇污水处理有限公司处理；湿式加工废水24吨/年、水喷淋废水5.4吨/年，收集后委托有处理能力的废水处理机构处理。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区排放限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废机油及其包装物、含油废抹布及废手套、炉渣等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般原料包装物、残次品、沉渣(机加工沉渣、水喷淋沉渣)、废旧模具等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能

力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

含铝废物需按照《回收铝》（GB/T 13586-2021）的相关要求进行暂存及处置。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局  
2024年6月19日