

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市源锦鑫化学有限公司专项化学用品生产线新建项目环境影响报告表》的批复

中（民）环建表〔2025〕0023 号

中山市源锦鑫化学有限公司（统一社会信用代码：91442000MAECX0F17W）：

报来的《中山市源锦鑫化学有限公司专项化学用品生产线新建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市源锦鑫化学有限公司专项化学用品生产线新建项目（投资项目统一代码：2505-442000-04-05-909845）（以下简称“该项目”）选址位于中山市民众街道沙仔村新展路1号新展工业园A栋3楼（东经：113° 29′ 12.918″，北纬：22° 40′ 54.031″）。项目总投资200万元，环保投资10万元，总用地面积1600平方米，建筑面积1600平方米。项目主要从事专项化学用品的生产加工，年产碱性除油剂220t、化学镍A220t、化学镍B500t、化学镍C500t、化学镍D500t、化学镍M500t、化学金添加剂220t、铜面处理剂220t、铜缓蚀稳定剂220t、超粗化处理液220t、铜面结合剂220t、铜面抗氧化剂220t、磷化液220t、剥膜液220t、酸性除油剂500t、阻燃清洗剂220t、除靶剂220t、消泡剂500t、

离子清洗剂 220t、悬铜去除剂 220t、铜剥离清洗剂 220t、除垢剂 220t、铜板剥离剂 220t、硅油去除剂 220t、退镀液 220t、锡光剂 220t、金面处理剂 220t、金面保护剂 220t、镍缸保护剂 220t、杀菌剂 220t、锡面保护剂 220t、光阻抑制剂 300t、抗氧化剂 220t、主槽助剂 220t、沉锡添加剂 220t、铜光剂 220t、化学铜活化剂 220t 和化学铜中和剂 220t。

项目生产工艺流程：

投料→搅拌→测试→分装→成品。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目营运期中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施，确保水污染物达标排放。根据“清污分流、雨污分流、分类收集”的原则建设废水收集处理系统。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合《报告表》提出的控制要求，必须做好废水的收集、处理、转移等管理和记录工作。

根据《报告表》所列情况，该项目产生生活污水 180 吨/年，企业落实厂区雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后，通过

污水管网排至中山海滔环保科技有限公司市政污水处理工程处理。生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。项目产生的纯水制备浓水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中冲厕用水水质标准后部分(120吨/年)回用,剩余部分浓水(986.52吨/年)执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,经污水管网排至中山海滔环保科技有限公司市政污水处理工程处理。

(二)严格落实大气污染防治措施,废气无组织排放须从严控制,可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放,排气筒高度不低于《报告表》建议值,确保废气达标排放。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

项目有组织排放废气中,产生投料、搅拌、分装工序、设备动静密封点泄漏废气(主要污染物为非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、硫酸雾、氯化氢、臭气浓度)。投料、搅拌、分装工序、设备动静密封点泄漏废气产生的非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,颗粒物、硫酸雾、氯化氢执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准。

项目无组织排放废气中,厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、氯化氢执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2第二时段无组织排放监控浓度限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭

污染物厂界标准值。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目在营运期声环境影响主要来自车间内生产设备，项目选用低噪声设备、设备采取消声、减震措施、墙体隔声、合理布局车间等措施。该项目噪声污染防治措施须符合《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定及《报告表》提出的要求。项目东面、西面和南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，夜间不生产。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。生活垃圾交由环卫部门清运。废纯水制备耗材等一般工业固废交由具有一般工业固废处理能力的单位处理。废机油、废机油包装物、含机油废抹布及手套、破损的沾染化学品的废包装桶、饱和活性炭、实验室废液、沾染化学品的废抹布、碱液喷淋塔废液等危险废物分类收集后交具有相关危险废物经营许可证的单位处理。危险废物由专人负责收集、贮存及运输，对危险废物容器和包装物以及收集、贮存区域设置危险废物识别标志。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定及《国家危险废物名录》的管理要求。

对固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合环境保护部

《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定，危险废物贮存等应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定要求。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范措施。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护。做好化学品仓、废水暂存区、危废仓的防渗漏措施并设置围堰，车间门口设置缓坡、厂内设置事故废水应急收集和储存设施，雨水总排口设置雨水阀门等，配备应急物资，加强隐患排查等。

（六）项目要按照《报告表》提出要求做好厂区地面全面硬化化处理，加强源头控制，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，做好分区防渗，加强厂区环境管理。生产车间、废水暂存区、化学品暂存区、危废仓及厂区其他地面按照不同区域和等级的防渗要求进行防腐防渗防泄漏处理，加强废气治理设施运维，确保达标排放，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目生产过程大气污染物挥发性有机物不得大于0.1351吨/年（有组织排放量不得大于0.0986吨/年、无组织排放量不得大于0.0365吨/年）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标

准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，须按照排污许可制度要求申领排污许可证并按证排污。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

中山市生态环境局

2025 年 7 月 8 日