

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《酷骑智能自行车（中山）有限公司年产滑板车 30 万台、平衡车 50 万台、儿童自行车 50 万台新建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2025）0142 号

酷骑智能自行车（中山）有限公司（统一社会信用代码：91442000MAEN17P660）：

报来的《酷骑智能自行车（中山）有限公司年产滑板车 30 万台、平衡车 50 万台、儿童自行车 50 万台新建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、酷骑智能自行车（中山）有限公司年产滑板车 30 万台、平衡车 50 万台、儿童自行车 50 万台新建项目（投资项目统一代码：2509-442000-04-01-239989）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇宝丰社区华城路2号锦兆科技产业园B1栋、B2栋（选址中心位于东经 113° 17' 13.506"，北纬 22° 34' 44.995"），该项目用地面积 3760.19 平方米，建筑面积 24619 平方米，主要从事滑板车、平衡车、儿童自行车制造，年产滑板车 30 万台、平衡车 50 万台、儿童自行车 50 万台。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污

染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。注塑工序废气中的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氯苯类、酚类、氨、二氯甲烷排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。调漆、喷漆及其烘干、移印及其烘干、贴标烤干、喷粉后固化、清洁工序废气中的非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值与《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值较严者，TVOC、苯系物排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，总 VOCs 排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 凹版印刷第 II 时段限值（排放速率执行 50%限值），颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率执行 50%限值），臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）限值，

烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）其他炉窑二级标准限值。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严者，总 VOCs 排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值，二甲苯排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 4 企业边界 VOCs 无组织排放限值，苯乙烯、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准限值。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水 1800 吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理。水帘柜废水 144 吨/年、水喷淋废水 38.02 吨/年，收集后委托有处理能力的废水处理机构处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中

的3类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废化学包装物（油性漆、固化剂、天那水、水性油墨和酒精）、废机油及废机油包装物、废抹布、漆渣、废活性炭等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般废包装物（PP、PA、PC、TPA、ABS、玻纤、环氧树脂粉末）、废树脂粉末（沉降和滤芯除尘后的废树脂粉）、废滤芯、废标签纸、废塑料等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目挥发性有机物排放量不得大于3.605吨/年、氮氧化物放量不得大于0.381吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局
2025 年 10 月 27 日