

中山市生态环境局关于《中山利丰企业管理咨询服务 有限公司服饰研发制造项目环境影响报告 表》的批复

中（板）环建表（2025）0028号

中山利丰企业管理咨询服务服务有限公司(统一社会信用代码: 91442000MA4UQ27C1Q)：

报来的《中山利丰企业管理咨询服务服务有限公司服饰研发制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山利丰企业管理咨询服务服务有限公司服饰研发制造项目（投资项目统一代码：2510-442000-04-01-859379）（以下简称“该项目”）拟建于中山市板芙镇金钟大道1号A栋6层之一、7层之一、8层之一（选址中心位于东经 113° 19' 57.812"，北纬 22° 23' 42.207"）。项目用地面积为 4237.44 平方米，建筑面积为 6885 平方米，项目建成后年产无缝内衣、内裤总量为 267300 件（其中无缝内衣 136125 件、无缝内裤 131175 件），车缝内衣、内裤总量为 75240 件（其中车缝内衣 65340 件、车缝内裤 9900 件），热熔胶纸 4800 m²（自用，不外售）；年研发无缝内衣、内裤样板 2700 件，车缝内衣、内裤样板 760 件。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从

环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。根据“清污分流、雨污分流、分类收集”的原则建设废水收集处理系统。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合《报告表》提出的控制要求，必须做好废水的收集、处理、转移等管理和记录工作。

（二）根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生的生活污水（4518吨/年）经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市板芙污水处理有限公司处理，刷板清洗废水（48.6吨/年）委托给有处理能力的废水处理机构处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放，排气筒高度不低于《报告表》建议值。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

生产及研发的刷胶、点胶、喷胶、滚胶、画线、热压贴合、烘干、覆膜、植绒、刷板清洗工序废气车间密闭负压收集后有组织排放。有组织排放的非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、锰及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩

改建标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取合理布局、安装减振垫或减振基座、选取先进低噪声设备、合理安排作业时间、做好设备减振、消声和隔声等降噪措施，确保厂界噪声执行相应类别要求。你司噪声污染防治措施须符合《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定及《报告表》提出的要求。该项目营运期间东面、南面厂界处噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西面和北面厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。生活垃圾交由环卫部门清运；金属边角料和金属碎屑、废布料、废包装物、废PE膜、废离型纸、废热熔胶纸、废无缝胶膜、废研发的内衣及内裤样板等一般工业固体废物经集中收集后交由有一般工业固废处理能力的单位处理；废含油手套及抹布、废机油及其包装桶、废切削液及其包装桶、含油金属碎屑、化学品废包装桶、废胶粘剂、沾有清洗剂和硅胶的废抹布、废清洗剂等危险废物集中收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。危险废物由专人负责收集、贮存及运输，对危险废物容器和包装物以及收集、贮存的区域设置危险废物识别标志。危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。项目采取的措施包括：①做好化学品仓、危险废物暂存间、生产废水收集罐、生产区等地面防渗措施，设置围堰等防泄漏措施；②厂区门口设置缓坡并配置消防沙袋；依托英商马田厂区内的事事故应急池、雨水截止阀；③加强废气治理设施运行维护。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 你必须满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。项目挥发性有机物排放总量不得大于 0.0153 吨/年。

三、该项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你司应当重新报批建设项目的环评文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准若严于批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局
2025 年 11 月 25 日