

# 中山市生态环境局

---

## 中山市生态环境局关于《中山市黄圃镇冠承电器环保共性产业园公辅工程项目环境影响报告表》的批复

中环建表〔2025〕0036号

中山冠承电器实业有限公司（统一社会信用代码：91442000MA52J6NA6F）：

报来的《中山市黄圃镇冠承电器环保共性产业园公辅工程项目环境影响报告表》（以下称环评文件）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市黄圃镇冠承电器环保共性产业园公辅工程项目（项目代码：2510-442000-04-01-624855，以下简称“项目”）位于中山市黄圃镇魁中路12号（中心坐标：东经 $113^{\circ}22'13.90''$ ，北纬 $22^{\circ}45'4.20''$ ），用地面积35066.7平方米，建筑面积60644平方米，主要为园区近期规划的A栋、B栋、C栋、D栋、F栋入驻的企业集中配套废气（有机废气集中处理设施和酸雾废气集中处理设施）、危险废物集中收集贮存转运以及一般固废集中收集贮存转运等公辅工程。其中原规划中E栋未来不再发展，产能转移到其他厂房。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、环评文件评价结论及技术评估报告，在全面落实环评文件提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放、符合总量控制要求且生态环境安全的前提下，项目按照环评文件所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施，确保水污染物达标排放。

项目生活污水（90 吨/年）经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入中山市大雁工业区污水处理厂处理。

生产废水（1896 吨/年，为喷淋塔废水）达到中山市恒致环保科技有限公司污水处理厂进水标准后，排入中山市恒致环保科技有限公司污水处理厂处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保废气达标排放。

项目各工序产生的废气应严格落实环评文件的污染防治措施，各排气筒高度不低于环评文件建议值。

项目有组织排放废气中，不涉及阳极氧化的酸雾废气中的氯化氢、硫酸雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限

值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

涉及阳极氧化的酸雾废气中的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值较严值。

高浓度和低浓度有机废气中的二氧化硫、氮氧化物执行《广东省生态环境厅广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中的限值（二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于200、300毫克/立方米），颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《广东省生态环境厅广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中的限值（颗粒物排放限值不高于30毫克/立方米）的较严值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2，非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。高浓度有机废气中的苯系物执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机

物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段的无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩建标准。

厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3有车间厂房-其他炉窑。

（三）严格落实噪声污染防治措施，确保噪声排放达标。

项目应通过设计合理运输路线、尽量白天作业、运输车辆少鸣喇叭、选用大容量汽车运载物料、设置厂区围墙、风机采取减震和消声等措施，减少噪声对周围环境的影响，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求，确保固体废物妥善处理。

项目产生的化学品包装、废气治理设施定期更换的废活性炭、干式过滤器废滤芯、废矿物油、废旧含油手套、废催化剂等危险废物交有相关危险废物经营许可证的单位处理，一般原材料废包装等一般工业固体废物交有一般工业固体废物处理能力的单位处理，生活垃圾交环卫部门处理。

（五）项目应通过源头控制、分区防渗、厂区地面硬底化处理、加强管理、加强废气治理设施检修和维护、建立完善的监测制度等措施，防止污染土壤、地下水环境。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事件应急体系。项目应通过加强废气治理设施的运营维护工作、设置容积不小于 1062 立方米的事故应急收集设施、车间内设置环形事故沟、雨水管网系统设置排水切换阀等措施，切实防范环境污染事故发生。

（七）在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。项目建成后，全厂挥发性有机物排放量不得大于 22.2545 吨/年，氮氧化物排放量不得大于 2.804 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环评文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，环评文件应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于本项目的，则本项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局  
2025年12月22日

抄送：黄圃镇生态环境保护局，综合科、法规与宣教科、水与海洋生态环境科、大气与应对气候变化科、生态与土壤科、固体废物与辐射管理科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科，中山市湾区生态环境研究中心