

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市嘉美乐食品有限公司年产酱油 8500t、食醋 250t、调味品 2617t、糕点类 105.7t、芝麻油 4t 和其他食品 5t 建设项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表〔2025〕0180 号

中山市嘉美乐食品有限公司（统一社会信用代码：
91442000714832466U）：

报来的《中山市嘉美乐食品有限公司年产酱油 8500t、食醋 250t、调味品 2617t、糕点类 105.7t、芝麻油 4t 和其他食品 5t 建设项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市嘉美乐食品有限公司年产酱油 8500t、食醋 250t、调味品 2617t、糕点类 105.7t、芝麻油 4t 和其他食品 5t 建设项目（投资项目统一代码：2510-442000-04-01-392165）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇联丰社区聚新路 39 号之二，生产车间（选址中心位于东经 113° 14′ 28.554″，北纬 22° 35′ 14.254″）、锅炉房（选址中心位于东经 113° 14′ 24.933″，北纬 22° 35′ 12.974″），该项目改扩建后全厂用地面积 10250 平方米，建筑面积 17467.52 平方米，主要从事酱油、食醋、调味品、糕点类、芝麻油、其他食品制造，年产酱油

8500 吨、食醋 250 吨、调味品 2617 吨、糕点类 105.7 吨、芝麻油 4 吨、其他食品 5 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

该改扩建项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。月饼烘烤工序废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域限值，烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 二级标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；锅炉天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，烟气黑度排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 大气污染物排放浓度限值。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 厂界无组织排放限值，总 VOCs 排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB44/815-2010) 表 3 无组织排放监控点浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/T2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 3 有车间厂房的其他炉窑无组织排放最高排放浓度。

(二) 严格落实水污染防治措施。该项目改扩建后营运期产生生活污水 945 吨/年, 经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准, 通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理。生产废水(玻璃瓶清洗废水、洗豆废水、洗肉和煮肉废水、检测废水、地面清洗废水、设备清洗废水, 合计 29777 吨/年) 经自建污水处理站预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和中山市小榄水务有限公司污水处理分公司纳管水质协议浓度限值较严值后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理。锅炉废水 720 吨/年回用于冲厕。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备, 采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施, 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类声环境功能区排放限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。该改扩建项目营运期产生废润滑油及其包装物、含油废抹布和手套、废包装物(水性胶水、水性油墨) 等危险废物, 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理; 原辅材料废包装物、移动式除尘器收集的粉尘、废布袋、滤渣、酱油生产过程产生的豆渣、抽样质检废物(灭菌后)、食醋过滤的废滤芯、污水处理站产生的污泥等一般工业固体废物, 交由有一般工业固废处理能力的单位处理; 生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目改扩建后全厂挥发性有机物排放量不得大于 0.001 吨/年，氮氧化物排放量不得大于 0.3139 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局
2025 年 12 月 22 日