

中山市生态环境局

关于《中山市旭森涂层材料有限公司生产单向透视帖、单向透视帖（透明贴）、即时贴、冷裱膜、水白改扩建项目环境影响报告表》的批复

中（角）环建表（2025）0049号

中山市旭森涂层材料有限公司（2510-442000-16-02-126517）：

报来的《中山市旭森涂层材料有限公司生产单向透视帖、单向透视帖（透明贴）、即时贴、冷裱膜、水白改扩建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》收悉。经审核，批复如下：

一、根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（中山市三角镇高平村进源路108号，选址中心位于东经113°28′11.110″，北纬22°42′10.580″）和拟采取的环境保护措施。

二、根据环境影响报告表所列情况，你司原用地面积32000平方米，建筑面积16300平方米，主要从事单向透视帖、单向透视帖（透明贴）、即时贴、冷裱膜、水白的生产，年产单向透视帖600万平方米、单向透视帖（透明贴）610万平方米、即时贴1440万平方米、冷裱膜900万平方米、水白480万平方米。该项目于原厂址进行改扩建，主要改扩建内容包括：1.产能增加：即时贴增

加12960万平方米/年产能，对应所需原辅材料增加；由于涂层厚度增加，中间产品水白涂层产量增加，对应使用原辅材料增加；2.产品涂层类型发生变化：单向透视帖、单向透视帖（透明贴）使用胶水类型发生变化；3.单向透视帖、水白涂层材料制造工艺流程发生变化；4.增加食堂：对应增加食堂油烟废气及其治理设施；5.作业时间变化：由8小时改为24小时（两班制）。你司改扩建后总用地面积32000平方米，建筑面积16300平方米，主要从事单向透视帖、单向透视帖（透明贴）、即时贴、冷裱膜、水白的生产，年产单向透视帖600万平方米、单向透视帖（透明贴）610万平方米、即时贴14400万平方米、冷裱膜900万平方米、水白480万平方米。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

你司餐饮区的选址、总平面布置、油烟净化与排放、排水与隔油、噪声与振动控制、固体废物控制等应参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）执行。

三、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司改扩建后营运期产生生活污水10260吨/年（34.2吨/天）。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符

合环境影响报告表提出的控制要求。

生活污水经处理达标后排入市政排水管道，纳入中山市三角镇污水处理有限公司处理，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司改扩建后营运期排放印刷及烘干废气、涂布及烘干废气、投料、分散、过滤、分装工序废气、清洁废气、RTO蓄热式焚化炉燃天然气废气（污染物为总VOCs、TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、苯系物（甲苯）、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、臭气浓度），食堂油烟，储罐呼吸废气（污染物为非甲烷总烃、臭气浓度），贴合废气（污染物为非甲烷总烃、臭气浓度）。须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。废气排放口须远离居住区等大气环境敏感区。

印刷及烘干废气、涂布及烘干废气、投料、分散、过滤、分装工序废气、清洁废气、RTO蓄热式焚化炉燃天然气废气污染物中有组织排放的非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2大气污染物特别排放限值、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1大气污染物排放限值的

三者较严值，TVOC执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值两者较严值，苯系物（甲苯）执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44 815-2010）表2平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷第II时段，颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气(2019)56号）重点区域排放标准及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2大气污染物特别排放限值两者较严值，二氧化硫、氮氧化物执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表3燃烧装置大气污染物排放限值，林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中干燥炉、窑二级排放标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型规模）最高允许排放浓度。

储罐呼吸废气、贴合废气无组织排放。

厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点VOCs浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建排放限值要求。

厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表B.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值三者较严值，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求。

五、该项目须合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的隔声、消声、减振等各项噪声污染防治措施，降低噪声对周围环境的影响，你司改扩建后营运噪声排放按环境影响报告表分析要求厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)3类标准要求。

六、你司须严格落实固体废物分类处理处置要求。废网版、废抹布及废手套、废机油、废机油包装物、废导热油、沾有危险化学品的废原料包装物（水性胶水、水性油墨、水性树脂、水性固化剂、水性助剂、聚乙烯醇、增白剂-GB、油性胶水、热熔胶、乙酸乙酯、甲苯）、废滤渣及废滤网等危险废物委托有相应危险废物经营许可证的单位处理处置。废反渗透膜、一般原材料废包装物（ASPG90高岭土）、边角料作为一般工业固废交有相应处理能力的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一清运。危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

七、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司改扩建前营运期大气污染物挥发性有机物排放量为2.8422吨/年，氮氧化物排放量为0.5129吨；该项目新增挥发性有机物排放量为8.2912吨/年，氮氧化物排放量为1.7912吨；该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物，你司改扩建后营运期大气污染物挥发性有机物排放总量不得大于11.1334吨/年，氮氧化物排放总量不得大于2.3041吨。

八、你司须制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，

有效防范污染事故发生。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环评文件。

十一、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

十三、其他环保事项须按我局中环建表〔2010〕0599号、中（角）环建表[2016]0016号、中（角）环建表[2022]0053号审批文件执行。

中山市生态环境局

2025 年 12 月 31 日