

# 中山市生态环境局

---

## 中山市生态环境局关于《聚达数字化环保包装材料制造总部项目环境影响报告表》的 批复

中（榄）环建表〔2026〕0039号

中山市聚达包装制品有限公司（统一社会信用代码：  
914420005974259831）：

报来的《聚达数字化环保包装材料制造总部项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、聚达数字化环保包装材料制造总部项目（投资项目统一代码：2603-442000-04-05-648953）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇东成路169号（选址中心位于东经113°19′48.522″，北纬22°37′59.129″）。该项目项目用地面积3960平方米，建筑面积7822.56平方米，主要从事包装膜袋的生产，年产日用品包装膜袋2036吨、食品包装膜袋1578吨、化妆品包装膜袋30吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

(一) 严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，印刷、烘干、复合、熟化、设备擦拭及燃天然气燃烧工序废气中的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2第II时段凹版印刷排放限值(排放速率执行50%限值)，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值；二氧化硫、氮氧化物执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表2燃烧装置大气污染物排放限值，颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气(2019)56号中重点区域排放限值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2二级标准(其他炉窑)。

无组织排放废气中，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表3浓度限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准要求。

(二) 严格落实水污染防治措施。该项目改建后运营期产生生活污水2340吨/年，经预处理后达到广东省《水污染

物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司（东升污水处理厂）处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目改建后营运期产生废化学品包装桶（油性凹印油墨、油性胶水、水性凹印油墨、水性胶水、乙酸丙酯、异丙醇、乙酸正丁酯、乙酸乙酯）、废油墨渣、废印版、废胶水、废润滑油及其包装物、废抹布及手套等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般原材料包装袋（PET膜、PE膜、纯铝膜、镀铝膜、PA膜、PP膜）、次品/边角料等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目全厂挥发性有机物排放量不得大于20.006吨/年，氮氧化物排放量不得大于3.301吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发

生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局  
2026年4月15日