

# 中山市生态环境局

---

## 中山市生态环境局关于《中山市聚鑫跃科技有限公司年产五金电器配件 300 万件、五金配件 130 万件、置物架配件 86 万件新建项目环境影响报告表》的批复

中（凤）环建表〔2026〕0041 号

中山市聚鑫跃科技有限公司（2606-442000-07-01-687427）：

报来的《中山市聚鑫跃科技有限公司年产五金电器配件 300 万件、五金配件 130 万件、置物架配件 86 万件新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论及专家技术评估意见，同意《报告表》所列的项目性质、规模、生产工艺、地点（中山市东凤镇东和平村和穗工业大道 17 号 4 栋 102 卡之一、501 卡之一、601 卡之一，选址中心位于东经 113°16'37.416"，北纬 22°40'44.436"）及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、中山市聚鑫跃科技有限公司年产五金电器配件 300 万件、五金配件 130 万件、置物架配件 86 万件新建项目（以下简称“该项目”）用地面积为 3400 平方米，建筑面积 8770 平方米。主要从事五金电器配件、五金配件、置物架配件的生产。主要产品及年产量为：五金电器配件 300 万件（其中

---

油烟机配件 14 万件、消毒柜配件 10 万件、热水器配件 130 万件、烤箱配件 60 万件、风扇配件 86 万件)、五金配件 130 万件、置物架配件 86 万件。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生生产废水 1476 吨/年（清洗废水处理后的 40%浓水 1440 吨/年、废气喷淋废水 36 吨/年），生活污水 0.9 吨/日（270 吨/年）。

清洗废水（3600 吨/年）经自建污水处理站处理后，60%（2160 吨/年）达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表 1 基本控制项目及限值中的洗涤用水标准和表 2 选择控制项目及限值要求后回用于除油清洗、废气喷淋用水，其余 40%浓水（1440 吨/年）和废气喷淋废水（36 吨/年）（合计 1476 吨/年）委托具有相应废水处理能力的单位转移处理。

生活污水经处理达标后排入市政污水管道。若不能确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理，则生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的水污染物排放标准一

级标准 B 标准的较严者；在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合该项目环境影响报告表提出的控制要求。

四、根据《报告表》所列情况，该项目营运期排放喷粉工序废气（控制项目为颗粒物），喷粉固化及天然气燃烧废气（控制项目为非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度），自建污水处理站废气（控制项目为臭气浓度、氨、硫化氢）。

该项目须按照《报告表》所列，废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

喷粉工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；

喷粉固化及天然气燃烧废气污染物非甲烷总烃、TVOC 排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值，烟气黑度排放执行《工业炉窑大气

污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 2 二级排放标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56 号中重点区域相关规定；

自建污水处理站废气污染物臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新改扩建排放限值要求；

厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值；

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 有车间厂房其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求，其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《关于加强挥发性有机物污染控制工作指导意见》要求。

五、该项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

六、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生废机油、废机油包装桶、除油废液、沾有机油的废抹布、除油工序产生的前处理沉渣、废气治理产生的废过滤棉、废气治理系统产生的废活性炭、废水处理产生的污泥等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。

危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及原环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定。

一般工业固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

七、该项目必须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物。项目营运期大气污染物挥发性有机物排放总量不得大于 0.1039 吨/年，氮氧化物排放总量不得大于 1.5428 吨/年。

八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十一、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应按排污许可分类管理名录有关规定进行管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

中山市生态环境局

2026年7月23日