

中山市生态环境局关于《中山市雅盛包装材料有限公司新建项目环境影响报告表》 的批复

中山市雅盛包装材料有限公司（统一社会信用代码：
91442000MA530TD27Y）：

报来的《中山市雅盛包装材料有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论及专家技术评估意见，同意《报告表》所列的项目性质、规模、生产工艺、地点（中山市南区渡头渡兴西路 50 号 T 栋 1 卡，选址中心位于：东经 113°19'25.772", 北纬 22°28'47.751"）和拟采取的环境保护措施。

二、根据《报告表》所列情况，中山市雅盛包装材料有限公司新建项目（以下简称“该项目”）用地面积 13000 平方米，建筑面积 10000 平方米，项目主要年生产塑料制品 135 吨。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据《报告表》所列情况，你司营运期产生生活污水（360 吨/年）经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

后经市政污水管网排入中山市污水处理有限公司集中处理。冷却水循环利用不外排；冷凝废水（2520 吨/年）、锅炉废水、软水制备废水（670 吨/年）和反冲洗废水（6 吨/年）合计排放量为 3196（吨/年）执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准通过市政污水管网排入中山市污水处理有限公司集中处理。废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

四、根据《报告表》所列情况，你司营运期排放的预压、预发泡、发泡成型、熟化及烘干工序废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度）（G1）、天然气锅炉配置低氮燃烧器产生的废气（SO₂、NO_x、颗粒物、林格曼黑度）（G2）、原料产品暂存、加工废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度）。

废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

该项目排放口（G1）的预压、预发泡、发泡成型、熟化及烘干工序废气中非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 4 大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准要求。

排放口（G2）的天然气锅炉配置低氮燃烧器产生的废气中 SO₂、NO_x、颗粒物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，林格曼（烟气）黑度执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污

染物排放浓度限值要求。

该项目无组织排放的原料产品暂存、加工废气中非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值要求。

该项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。

该项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值要求。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求，其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。

五、根据《报告表》所列情况，你司厂界营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准要求。

六、严格落实固体废物分类处理处置要求。废包装袋、废产品、废模具、废布袋及粉尘、废离子交换树脂等一般固体废物交由有相应处理能力的处理单位处理。废机油、废机

油桶、废活性炭、含油抹布及手套等危险废物委托有相应危险废物经营许可证的单位处理。生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

七、制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

八、项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

九、你司必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。

根据《报告表》所列情况，该项目营运期挥发性有机物的排放总量不得大于排放量为 0.0991（吨/年），氮氧化物的排放总量不得大于排放量为 0.15（吨/年）。

十、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环评文件。

十一、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

