

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《万利园(广东)食品有限公司年产月饼 570 吨、鸡蛋卷 37 吨、曲奇 88 吨、杏仁饼 24 吨、合桃酥 8.5 吨建设项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2026）0094 号

万利园(广东)食品有限公司（统一社会信用代码：
91440704MAELL4R17N）：

报来的《万利园(广东)食品有限公司年产月饼 570 吨、鸡蛋卷 37 吨、曲奇 88 吨、杏仁饼 24 吨、合桃酥 8.5 吨建设项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、万利园(广东)食品有限公司年产月饼 570 吨、鸡蛋卷 37 吨、曲奇 88 吨、杏仁饼 24 吨、合桃酥 8.5 吨建设项目（投资项目统一代码：2606-442000-04-01-374329）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇西区社区工业大道南兴西路 16 号（选址中心位于东经 $113^{\circ} 16' 42.384''$ ，北纬 $22^{\circ} 34' 51.564''$ ），该项目用地面积 27627.31 平方米，建筑面积 34010 平方米，主要从事月饼、鸡蛋卷、曲奇、杏仁饼、合桃酥生产，年产月饼 570 吨、鸡蛋卷 37 吨、曲奇 88 吨、杏仁饼 24 吨、合桃酥 8.5 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究

中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。铲蓉废气中的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；燃天然气锅炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，烟气黑度排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总 VOCs 排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准限值。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 无组织排放烟（粉）尘最高

允许浓度（有车间厂房--其他炉窑）。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水 450 吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理；反冲洗废水、水浴锅和灭菌锅废水、锅炉排污水（合计 205.6 吨/年）回用于生活冲厕；软水制备废水 373.3 吨/年回用于车间冲洗或绿化用水；生产废水（原材料清洗废水 183.6 吨/年、浸泡废水 183.6 吨/年、设备清洗废水 648 吨/年、车间冲洗废水 229.5 吨/年、检验室清洗废水 2 吨/年，合计 1246.7 吨/年），收集后委托有处理能力的废水处理机构处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废机油及其包装桶、含油废抹布及手套、废包装桶（次氯酸钠、酒精、水性油墨）、实验室检验固废（实验室一次性废材料、检测废药剂、灭菌后的废培养基）等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般废包装物、废过滤材料（软水制备产生的废树脂、废石英砂）、边角料、蛋壳、次品等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运；液化石油气桶由供应商回收处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存

量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.1002 吨/年，氮氧化物排放量不得大于 0.0728 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局
2026 年 8 月 10 日