

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料  
制品 2 亿件新建项目

建设单位（盖章）：中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司

编制日期：2026 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制



# 编制单位和编制人员情况表

|               |                                                      |          |  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|--|
| 项目编号          | 0e80e1                                               |          |  |
| 建设项目名称        | 中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品2亿件新建项目                        |          |  |
| 建设项目类别        | 26—053塑料制品业                                          |          |  |
| 环境影响评价文件类型    | 报告表                                                  |          |  |
| 一、建设单位情况      |                                                      |          |  |
| 单位名称（盖章）      | 中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司                                     |          |  |
| 统一社会信用代码      | 91442000MA536E4A7U                                   |          |  |
| 法定代表人（签章）     | 吕裕成                                                  |          |  |
| 主要负责人（签字）     | 王永灵                                                  |          |  |
| 直接负责的主管人员（签字） | 王永灵                                                  |          |  |
| 二、编制单位情况      |                                                      |          |  |
| 单位名称（盖章）      | 中山市长江环保工程有限公司                                        |          |  |
| 统一社会信用代码      | 91442000MA536E4A7U                                   |          |  |
| 三、编制人员情况      |                                                      |          |  |
| 1 编制主持人       |                                                      |          |  |
| 姓名            | 职业资格证书管理号                                            | 信用编号     |  |
| 马俊宇           | 20230503544000000060                                 | BH067045 |  |
| 2 主要编制人员      |                                                      |          |  |
| 姓名            | 主要编写内容                                               | 信用编号     |  |
| 马俊宇           | 建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准分析、结论                   | BH067045 |  |
| 岑施莹           | 建设项目基本情况、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、建设项目污染物排放量汇总表、附图附件 | BH070255 |  |

公示网站：  
公示内容：

|              |
|--------------|
| 环评公示         |
| 水保公示         |
| 环保办证         |
| 新闻中心         |
| 竣工环境保护验收报告公示 |
| 调试公示         |
| 应急预案演练公示     |
| 清洁生产         |

当前位置：网站首页 > 新闻资讯

## 中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品2亿件新建项目

时间：2026-05-08 16:05:20

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发[2006]28号）及关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知的相关规定，现将中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品2亿件新建项目全本进行公开，以接受公众监督。项目基本情况如下：

### 一、建设项目情况简述

项目名称：中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品2亿件新建项目

项目概况：

项目用地面积为1200平方米，建筑面积为1200平方米，主要从事塑料制品的生产加工，年产塑料制品2亿件。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。

本项目在运营过程中对环境可能会造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，需办环保审批手续，编制环境影响报告表。为此，建设单位现委托中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品2亿件新建项目进行环境影响评价。

### 二、建设单位及环评机构的联系方式

建设单位：中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司

环评单位：中山市长江环保工程有限公司

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司年产塑料制品 2 亿件新建项目                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2608-442000-04-01-671589                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           |                                                                                                                                           | 联系方式                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设地点              | 中山市南头镇建业路 57 号 H 栋厂房之 5                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | (东经: 113°18'39.539", 北纬: 22°42'7.426")                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造                                                                                                                       | 建设项目行业类别              | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292-其他 (年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)                                                                                                   |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建(迁建)<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目申报情形              | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | /                                                                                                                                         | 项目审批(核准/备案)文号(选填)     | /                                                                                                                                                               |
| 总投资(万元)           | 100                                                                                                                                       | 环保投资(万元)              | 10                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比(%)         | 1                                                                                                                                         | 施工工期                  | /                                                                                                                                                               |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是: _____                                                                | 用地面积(m <sup>2</sup> ) | 1200m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析  | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |

其他符合性分析：

表 1. 政策相符性分析一览表

| 序号 | 规划/政策文件                                          | 涉及条款                                                                                                                        | 本项目                                                                                                   | 是否符合 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》                            | /                                                                                                                           | 本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。                                                                                 | 是    |
| 2  | 《市场准入负面清单（2025 年版）》                              | /                                                                                                                           | 本项目不属于禁止准入类和许可准入类。                                                                                    | 是    |
| 3  | 中山市生态环境局关于印发《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的通知中环规字（2021）1 号 | 中山市大气重点区域（东区、西区、南区、石岐街道）不再审批（或备案）新建、扩建涉总 VOCs 产排工业项目                                                                        | 本项目选址位于南头镇，不属于大气重点区域。                                                                                 | 是    |
|    |                                                  | 全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶黏剂原辅材料的工业类项目                                                                        | 本项目不涉及使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶黏剂原辅材料。                                                                      | 是    |
|    |                                                  | 对项目生产流程中涉及总 VOCs 的生产环节或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经废气收集系统和（或）处理设施后排放。如经过论证不能密闭，则应采取局部气体收集处理措施。收集效率应不低于 90%，需在环评报告中充分论述并确定收集效率要求。 | 本项目注塑工序废气设置密闭负压车间收集，《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》的表 3.3-2 全密封空间-单层密闭负压的收集效率为 90%，则项目注塑废气收集效率为 90%。 | 是    |
|    |                                                  | 涉 VOCs 产排企业应建设适宜、合理、高效的治污设施，VOCs 废气总净化效率不应低于 90%。由于技术可行性等因素，确实达不到 90%的，需在环评报告中充分论述并确定处理效率要求。                                | 本项目注塑工序采用二级活性炭处理，由于注塑废气浓度较低，二级活性炭处理效率以 70% 计算。                                                        | 是    |
| 4  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）       | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。           | 本项目涉及 VOCs 物料为塑料新粒、色母粒、饱和活性炭等，项目塑料新粒、色母粒不使用时储存于包装中，饱和活性炭储存于密封袋中。                                      | 是    |
|    |                                                  | VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求：①液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时应采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状 VOCs 物料应采用气                              |                                                                                                       | 是    |

|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 5 |                                                                                                                       | 力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |   |
|   |                                                                                                                       | VOCs 产品的使用过程: VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品,其使用过程应采用密闭设备或在密闭间内操作,废气应排入 VOCs 废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施。                                                                                                                                                                                                                                     | 本项目注塑过程中设置密闭车间收集经二级活性炭吸附装置处理后由 15m 排气筒排放。               | 是 |
|   |                                                                                                                       | 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的,应按 GB/T16758、AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速不应低于 0.3m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。                                                                                                                                                                                 | 本项目注塑工序设置密闭车间收集(收集效率 90%),废气经二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。 | 是 |
|   | 中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案(2024 年版)的通知中府(2024)52 号附件 5 表 40 南头镇一般管控单元准入清单(环境管控单元编码 ZH44200030004)和中山市人民政府关于印发《〈中山 | 区域布局管控要求:<br>1-1.【产业/鼓励引导类】调整优化产业布局,重点发展第一产业,逐步壮大家电产业集群,配套电子、灯饰、五金等关联产业,加快第三产业的发展。                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目不属于产业鼓励类。                                            | 是 |
|   |                                                                                                                       | 1-2.【产业/禁止类】禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目不属于产业禁止类。                                            | 是 |
|   |                                                                                                                       | 1-3.【产业/限制类】印染、牛仔洗水、电镀、鞣革、水泥搅拌站、一般工业固体废物/建筑施工垃圾处置及综合利用、废弃资源综合利用业、专业金属表面处理(“C3360 金属表面处理及热处理加工”中的国家、地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺)等污染行业的新建项目(经镇街政府同意的除外)须按要求集聚发展、集中治污,新建、扩建“两高”化工项目应在依法合规设立并经规划环评的产业园区内布设,禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品建设项目(运输工具加油站、加气站、加氢站及其合建站、制氢加氢一体站,港口(铁路、航空)危险化学品建设项目,危险化学品输送管道以及危险化学品使用单位的配套项目,国家、省、市重点项目配套项目、氢能源重大科技创新平台除外)。 | 本项目不属于产业限制类。                                            | 是 |
|   |                                                                                                                       | 1-4.【大气/鼓励引导类】鼓励小家电制造集聚发展,鼓励建设“VOCs 环保                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本项目主要生产工序为投料、混料、烘料、注塑、检验、破碎、                            | 是 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年版）更新调整内容清单》的通知（中府函〔2026〕126号） | 共性产业园”及配套溶剂集中回收、活性炭集中再生工程，提高 VOCs 治理效率。                                                                                                                                                | 组装，根据《中山市环保共性产业园规划》，南头镇家电产业环保共性产业园（立义项目），本项目不属于家电行业，则无需进入共性产业园。                                               |   |
|                                                      | 1-5. 【大气/限制类】原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目，相关豁免情形除外。                                                                                                                 | 本项目不涉及使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料。                                                                              | 是 |
|                                                      | 1-6. 【土壤/综合类】禁止在农用地优先保护区域建设重点行业项目，严格控制优先保护区域周边新建重点行业项目，已建成的项目应严格做好污染治理和风险管控措施，积极采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，防控土壤污染。                                                                             | 本项目选址为一类工业用地，不在优先保护区内。                                                                                        | 是 |
|                                                      | 1-7. 【土壤/限制类】建设用地区块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。                                                                                                                           | 本项目选址为一类工业用地。                                                                                                 | 是 |
|                                                      | 能源资源利用：<br>2-1. 【能源/限制类】①提高资源能源利用效率，推行清洁生产，对于国家已颁布清洁生产标准及清洁生产评价指标体系的行业，新建、改建、扩建项目均要达到行业清洁生产先进水平。②集中供热区域内达到供热条件的企业不再建设分散供热锅炉。③新建锅炉、炉窑只允许使用天然气、液化石油气、电及其它可再生能源。燃用生物质成型燃料的锅炉、炉窑须配套专用燃烧设备。 | 本项目设备均使用电能。                                                                                                   | 是 |
|                                                      | 污染物排放管控要求：<br>3-1. 【水/鼓励引导类】全力推进文明围流域南头镇部分未达标水体综合整治工程，零星分布、距离污水管网较远的行政村，可结合实际情况建设分散式污水处理设施。                                                                                            | 本项目位于中山市南头镇建业路 57 号 H 栋厂房之 5，生活污水经三级化粪池处理后由市政管网接入中山市南头镇污水处理有限公司进行处理，属于间接排放，不属于新增化学需氧量、氨氮排放的项目，本项目不涉及重金属污染物排放。 | 是 |
|                                                      | 3-2. 【水/限制类】涉新增化学需氧量、氨氮排放的项目，原则上实行等量替代，若上一年度水环境质量未达到要求，须实行两倍削减替代。                                                                                                                      |                                                                                                               | 是 |
|                                                      | 3-3. 【水/综合类】完善农村垃圾收集转运体系，防止垃圾直接入河或在水体边随意堆放。                                                                                                                                            | 本项目生活垃圾统一交由环卫部门清运处理。                                                                                          | 是 |
|                                                      | 3-4. 【大气/限制类】①涉新增氮氧化物排放的项目实行等量替代，涉新增挥发性有机物排放的项目实行两倍削减                                                                                                                                  | 本项目属于新增挥发性有机物项目，废气拟设置密闭车间收集，经二级活性炭吸附处理后有                                                                      | 是 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |   |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                          | 替代。②VOCs 年排放量 30 吨及以上的项目,应安装 VOCs 在线监测系统并按规定与生态环境部门联网。                                                                                                                                                                                 | 组织排放。                                                                    |   |
|   |                          | 3-5.【土壤/综合类】推广低毒、低残留农药使用补助试点经验,开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。推广测土配方施肥技术,持续推进化肥农药减量增效。                                                                                                                                                              | 本项目不涉及农药使用。                                                              | 是 |
|   |                          | 环境风险防控要求:<br>4-1.【水/综合类】单元内涉及省生态环境厅发布《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》所属行业类型的企业,应按要求编制突发环境事件应急预案,需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施,相关设施须符合防渗、防漏要求。                                                                                     | 根据《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》中所列本项目无需编制突发环境事件应急预案,建成投产后按照最新要求编制突发环境事件应急预案。 | 是 |
|   |                          | 4-2.【土壤/综合类】土壤环境污染重点监管工业企业要落实《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》要求,在项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营等环节落实好土壤和地下水污染防治工作。                                                                                                                                              | 本项目不属于土壤环境污染重点监管行业,项目地面已做硬化处理。                                           | 是 |
| 6 | 选址合理性                    | /                                                                                                                                                                                                                                      | 根据中山自然资源一图通,本项目选址为一类工业用地。                                                | 是 |
| 7 | 《中山市环保共性产业园规划》2023 年 3 月 | (1) 南头镇共性工厂。南头镇已批共性工厂项目 1 个,为广东立义科技股份有限公司三厂区扩建项目,于 2020 年取得环评批复,核心共性工序为塑料喷漆;<br>(2) 建设南头镇家电产业环保共性产业园。做大做强南头镇家电产业,加快南头镇家电产业环保共性产业园(立义项目)建设进程,对镇内家电产业塑料配件进行集中喷漆处理,废气集中治理,推动南头镇家电产业良性发展;<br>(3) 广东立义科技股份有限公司三厂区扩建项目规划发展产业为家电产业,主要生产工艺为喷涂。 | 本项目主要生产塑料制品,配套投料、混料、烘料、注塑、检验、破碎、组装,不属于核心共性工序,无需进入共性园区。                   | 是 |
| 8 | 《中山市地下水污染防治重点区划定方案》      | 中山市地下水污染防治重点区划分结果包括保护类区域和管控类区域两种,重点区面积总计 47.448km <sup>2</sup> , 占中山市总面积的 2.65%。<br>(一) 保护类区域<br>中山市地下水污染防治保护类区域面积共计 6.843km <sup>2</sup> , 占全市面积的 0.38%, 分布于南区街道、五桂山街道、南朗街道、三乡镇。                                                      | 本项目位于一般区,按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理。                                          | 是 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>（二）管控类区域</p> <p>中山市地下水污染防治管控类区域面积约 40.605km<sup>2</sup>，占全市总面积的 2.27%，均为二级管控区，分布于五桂山街道、南区街道、东区街道和三乡镇。</p> <p>（三）一般区</p> <p>一般区为保护类区域和管控类区域以外的区域。</p> <p>管控要求</p> <p>一般区管控要求</p> <p>按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理。</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 二、建设项目工程分析

### 工程内容及规模：

#### 一、环评类别判定说明

表 2. 环评类别说明

| 序号 | 行业类                 | 产品产能      | 工艺                   | 对名录的条款                                                       | 敏感区 | 类别  |
|----|---------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 塑料制品 2 亿件 | 投料、混料、烘料、注塑、检验、破碎、组装 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） | 无   | 报告表 |

#### 二、编制依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修正）》；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）；
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）；
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订）；
- (7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）；
- (8) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；
- (9) 国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397 号）；
- (10) 中山市生态环境局关于印发《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定的通知》（中环规字〔2021〕1 号）；
- (11) 建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）；
- (12) 《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024 年版）》（中府〔2024〕52 号）。

#### 三、项目建设内容

##### 1. 基本信息

中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司新建项目选址于中山市南头镇建业路57号H

栋厂房之5（东经：113°18'39.539"，北纬：22°42'7.426"），项目用地面积为1200平方米，建筑面积为1200平方米，主要从事塑料制品的生产加工，年产塑料制品2亿件。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。

## 2. 项目工程一览表

项目工程结构组成见下表：

表 3. 项目工程一览表

| 工程类别   | 单项工程名称                                                           | 工程内容                                                        | 工程规模                                                                   |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 主体工程   | 生产车间                                                             | 建筑面积为 2000 m <sup>2</sup> ，设有注塑区、混料区、模具区、组装区、破碎区、危废仓、一般固废仓等 | 项目租用 1 栋单层锌铁硼结构厂房部分面积作为经营场所，厂房高度为 8 米，项目用地面积为 1200 平方米，建筑面积为 1200 平方米。 |  |
| 辅助工程   | 办公室                                                              | 位于车间内，建筑面积为 100 m <sup>2</sup> ，供行政、技术、销售等人员办公              |                                                                        |  |
| 储运工程   | 仓库                                                               | 位于车间内，建筑面积为 500 m <sup>2</sup>                              |                                                                        |  |
| 公用工程   | 供水系统                                                             | 由市政管网供给                                                     |                                                                        |  |
|        | 供电系统                                                             | 由市政电网供给                                                     |                                                                        |  |
|        | 排水系统                                                             | 生活污水：生活污水经化粪池处理后排入中山市南头镇污水处理有限公司                            |                                                                        |  |
|        |                                                                  | 生产废水：间接冷却水循环使用，不外排                                          |                                                                        |  |
|        | 废气处理设施                                                           | 烘料、注塑工序废气：密闭车间负压收集后经二级活性炭处理再由 15m 高排气筒排放 G1                 |                                                                        |  |
|        |                                                                  | 破碎废气：经加强车间通风，无组织排放                                          |                                                                        |  |
|        | 固废处理系统                                                           | 生活垃圾                                                        | 生活垃圾交由环卫部门运走处理                                                         |  |
|        |                                                                  | 一般工业固废                                                      | 设置 1 个一般工业固废暂存仓，总面积 6m <sup>2</sup> ，集中收集后交给有一般固体废物处理能力的单位处理           |  |
|        |                                                                  | 危险废物                                                        | 设置 1 个危废仓，总面积 2m <sup>2</sup> ，收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理                 |  |
| 噪声处理设施 | 企业选用低噪声设备，对设备进行合理的布局与安装，设备避免触碰墙体，较高噪声设备应安装减震垫，加强设备的日常检查与维修，加强管理。 |                                                             |                                                                        |  |

## 3. 项目主要产品产量

项目产品产量见下表：

表 4. 项目产品产量一览表

| 序号 | 产品   | 年产量  | 备注            |
|----|------|------|---------------|
| 1  | 塑料制品 | 2 亿件 | 重量 0.2 克-30 克 |

## 4. 项目主要原辅材料及年消耗量

表 5. 项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原材料             | 年用量<br>(t/a) | 最大储存<br>量 (t/a) | 状态  | 是否为风<br>险物质 | 临界量   | 包装方式    | 所在工序 |
|----|-----------------|--------------|-----------------|-----|-------------|-------|---------|------|
| 1  | PP 塑料粒<br>(新料)  | 50           | 2               | 颗粒状 | 否           | /     | 25kg/袋  | 注塑   |
| 2  | ABS 塑料粒<br>(新料) | 120          | 5               | 颗粒状 | 否           | /     | 25kg/袋  | 注塑   |
| 3  | PA 塑料粒<br>(新料)  | 430          | 10              | 颗粒状 | 否           | /     | 25kg/袋  | 注塑   |
| 4  | 色母粒(新料)         | 12           | 0.5             | 颗粒状 | 否           | /     | 25kg/袋  | 注塑   |
| 5  | 机油              | 5            | 0.2             | 液态  | 是           | 2500t | 100kg/桶 | 设备维护 |
| 6  | 液压油             | 5            | 0.2             | 液态  | 是           | 2500t | 100kg/桶 | 设备维护 |

表 6. 主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称          | 理化性质                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PP 塑胶粒(新料)  | 聚丙烯简称 PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，半透明固体颗粒，几乎无味。密度为 0.89~0.91g/cm <sup>3</sup> 。在 80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。熔化温度为 150-200℃，热分解温度可达 300℃以上。                                                                               |
| 2  | ABS 塑胶粒(新料) | ABS 塑料是丙烯腈、1, 3-丁二烯、苯乙烯的三元共聚物。可以在-25℃~60℃的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。ABS 树脂是微黄色固体，无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，燃烧缓慢，是常用的一种工程塑料。比重：1.05 克/立方厘米、成型收缩率：0.4%-0.7%、熔化温度为 180-230℃，热分解温度大于 270℃。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。 |
| 3  | PA 塑料粒(新料)  | 尼龙，学名聚酰胺（简称 PA），又称聚酰胺纤维、耐纶、锦纶，是一类分子主链上含有重复酰胺基团(-NHCO-)的合成高分子材料的总称，密度 1.09g/cm <sup>3</sup> ，具有较好的自润滑性和耐磨性，摩擦系数低，在干摩擦及润滑条件下均表现出良好的耐磨性能，熔化温度为 180-220℃，热分解温度大于 300℃。                                                        |
| 4  | 色母粒         | 色母是一种有颜色的颗粒状物质，与塑胶颜料混合后，经加热注塑后制成各种不同颜色的塑料粉末。色母主要成分为颜料、改性塑料，载体塑料为 PP 塑料，成型温度为 150~200℃，热分解温度大于 300℃，颜料不含重金属，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。                                                                                      |
| 5  | 机油          | 机油：机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。                                                                                                                                    |
| 6  | 液压油         | 主要由基础油和添加剂组成，液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。                                                                                                                                                   |

## 5. 项目主要生产设备

项目主要生产设备见下表：

表 7. 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称   | 型号                   | 数量（台） | 使用工序  |
|----|--------|----------------------|-------|-------|
| 1  | 一体化注塑机 | 120T                 | 6     | 烘料、注塑 |
|    |        | 160T                 | 6     |       |
|    |        | 190T                 | 2     |       |
|    |        | 90T                  | 1     |       |
|    |        | 合计                   | 15    |       |
| 2  | 混料机    | -                    | 4     | 混料    |
| 3  | 破碎机    | -                    | 11    | 破碎    |
| 4  | 空压机    | -                    | 1     | 辅助设备  |
| 5  | 冷却塔    | 3t，配套水箱 1t（有效容积 80%） | 1     |       |

注：1、本项目设备均以电为能源；

2、项目所用设备均不在《产业结构调整指导目录（2024 年本）》淘汰类、限制类。

**表 8. 注塑机产能核算一览表**

| 型号   | 数量（台） | 单台单次注胶量（kg） | 单台单次成型时间（s） | 一天工作时间（h） | 年工作天数 | 年产量（t/a） |
|------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|----------|
| 190T | 6     | 0.25        | 80          | 14        | 300   | 283.50   |
| 160T | 6     | 0.2         | 80          | 14        | 300   | 226.80   |
| 120T | 2     | 0.15        | 50          | 14        | 300   | 90.72    |
| 90T  | 1     | 0.12        | 50          | 14        | 300   | 36.29    |
| 合计   | 15    | /           | /           | /         | /     | 637.31   |

注：核算的理论产能为 637.31 吨/年，本项目生产原料使用量为 612 吨/年，生产效率为 96.03%，故申报合理。

## 6. 项目人员

项目设员工 10 人，正常工作时间为 14 小时（上午 7:30~14:30，15:00~22:00）。其年工作时间约为 300 天，不涉及夜间生产，员工不在厂内食宿。

## 7. 给排水情况

①生活用水：生活用水：根据《广东省用水定额》（DB44T1461.3-2021）表 A.1 中的国家行政机构（办公楼）中的先进值取值，员工不在厂内食宿，人均用水按 10m<sup>3</sup>/人·a，项目设有员工 10 人，需要生活用水量约为 100 吨/年，排污系数按 90%计算，产生生活污水约 90 吨/年。经厂房配套的三级化粪池预处理后经市政管网排入中山市南头镇污水处理有限公司深度处理。

②冷却用水：项目设有 1 套冷却塔，项目注塑过程中需要进行冷却成型，冷却方式为间接冷却，以水作为冷却介质，冷却水循环使用，冷却塔配套 1 个水池，配套水

箱容积为 1t（有效容积 80%），即有效容积约为 0.8t，每天冷却塔补充水用水量按配套水池有效容积的 3%计算，冷却塔补充水用水量约为 0.024t/d，冷却塔补充水量约为 7.2t/a，首次添加水量为 0.8t，则冷却塔用水量为 8t/a。




图 1 项目水平衡图（单位：t/a）

### 8. 项目能耗情况

表 9.主要能源以及资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量   | 备注       |
|----|----|-------|----------|
| 1  | 水  | 108 吨 | 市政给水管网供水 |
| 2  | 电  | 30 万度 | 市政供电     |

### 9. 平面布局情况


项目废气处理设施设置位于厂房北侧区域，排气筒高度设置为 15m。一般固废、危废仓均位于厂房西南侧区域，便于车间转移运输，本项目冷却塔、空压机等高噪声设备均设置在厂房西侧，高噪声设备距离西侧最近浔心社区约 105 米；高噪声设备底部加装减振垫，项目厂界周边 50m 范围内没有敏感点，从总体上看，总平面布局相对合理。

### 10. 四至情况

项目位于中山市南头镇建业路 57 号 H 栋厂房之 5，项目北面为中山市超复电器有限公司；东面为中山市好奇熊科技有限公司；南面为中山市伟亮智能科技有限公司；西面为尚朴路，隔路为中山市华迪橡塑制品有限公司。

工  
艺  
流  
程  
和

工艺流程和产排污环节：  
塑料制品生产流程



### 工艺流程说明：

1. 投料：人工将塑料新粒、色母粒按比例投入混料机中，塑料新粒与色母粒均为颗粒状，投料过程不产生颗粒物，年生产时间 600h。

2. 混料：根据不同产品的配方，按比例加入塑料新粒、色母粒，混合均匀。项目集中供料系统密闭，混料过程不产生颗粒物，年生产时间为 1800h。

3. 烘料：对混料后的塑料原料进行烘料，烘料温度约为 60 摄氏度，用电为能源，去除塑料表面水分，此过程产生有机废气和臭气浓度，工作时间为 4200h。

4. 注塑：塑料均匀地塑化（即熔融），通过机头 and 不同形状的模具，使塑料挤出成连续的所需要的各种形状的塑料产品。注塑温度约为 200℃，使用电能，项目使用 PP 塑料分解温度 300℃、PA 塑料分解温度 300℃、ABS 塑料分解温度 270℃、色母粒分解温度 300℃，注塑工序温度小于物料的热分解温度，因此，苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、氨、甲苯、乙苯等的产生量很少，故环评对该部分污染物仅做定性分析。故注塑过程产生有机废气和臭气浓度，工作时间为 4200h。

表 10. 项目注塑温度一览表

| 工艺 | 塑料原料种类        | 热分解温度/℃ | 工作温度/℃ | 备注                                                                 |
|----|---------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 注塑 | PP 塑料新粒       | 300     | 200    | 注塑温度小于物料的热分解温度，因此，苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨等的产生量很少，故环评对该部分污染物仅做定性分析。 |
|    | PA 塑料新粒       | 300     |        |                                                                    |
|    | ABS 塑料新粒      | 270     |        |                                                                    |
|    | 色母粒（PP 塑料为载体） | 300     |        |                                                                    |

5. 检验：人工对工件进行检验，此过程不产生废气，年工作时间 4200h。

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>6. 破碎：生产过程产生的次品和边角料经破碎后回用生产，此过程产生粉尘，以颗粒物表征，工作时间为 1800h。</p> <p>7. 组装：把检验后的工件人工按需组装，不产生污染物，工作时间为 4200h。</p> |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p>中山市赛顺特五金塑胶制品有限公司位于中山市南头镇建业路 57 号 H 栋厂房之 5 的项目为新建项目，不存在原有污染情况。</p>                                          |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

一、水环境质量现状

项目生活污水经厂房配套三级化粪池预处理后经市政污水管网排入中山市南头镇污水处理有限公司，项目生产废水经自建污水处理系统处理达标后排入中山市南头镇污水处理有限公司进行处理。

根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96号），项目纳污河道通心河属Ⅴ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。通心河为感潮河段，汇入桂洲水道和鸡鸦水道，桂洲水道再汇入洪奇沥水道。鸡鸦水道属Ⅱ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；洪奇沥水道属Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据中山市《2024年水环境年报》，2024年鸡鸦水道、小榄水道、磨刀门水道、横门水道、中心河、东海水道、洪奇沥水道、兰溪河、黄沙沥水道和海州水道水质类别均为Ⅱ类，水质状况为优。

2024年洪奇沥水道、鸡鸦水道水质为Ⅱ类标准，水质状况为优。说明该区域的水环境质量现状良好。

水环境年报

您现在的位置： 首页 >> 专题专栏 >> 水环境年报

2024年水环境年报

信息来源： 本网 中山市生态环境局

发布日期： 2025-07-15

分享： 

1、饮用水

2024年中山市有2个城市集中式饮用水源地和1个备用水源地。其中，全禄水厂和大丰水厂两个饮用水源地水质均符合地表水环境质量Ⅱ类标准，水质为优，水质达标率为100%；备用水源长江水库水质符合地表水环境质量Ⅰ类标准，水质为优，水质达标率为100%，营养状态处于贫营养级别。

2、地表水

2024年小榄水道、鸡鸦水道、磨刀门水道、横门水道、洪奇沥水道、兰溪河、中心河、东海水道、黄沙沥和海州水道达到Ⅱ类水质，水质为优；前山河水道达到Ⅲ类水质，水质为良；石岐河和泮沙排洪渠达到Ⅳ类水质，水质为中度污染，无重度污染河流。

与2023年相比，小榄水道、鸡鸦水道、磨刀门水道、横门水道、洪奇沥水道、中心河、东海水道、黄沙沥水道、前山河水道水质均无明显变化。石岐河、兰溪河、海州水道水质有所好转，泮沙排洪渠水质有所变差。

3、近岸海域

2024年中山市近岸海域监测点位为1个国控点位（GDN20001）。根据监测结果，春夏秋三季无机氮平均浓度为1.59mg/L，水质类别为劣四类，主要污染物为无机氮，同比下降18.9%，水质有所改善。（注：中山市近岸海域的监测数据来源于广东省生态环境监测中心。）

打印

关闭

二、环境空气质量现状：

根据《中山市环境空气质量功能区划（2020 修订版）》，该建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。

1、空气质量达标区判定

中山市：根据《中山市 2024 年大气环境质量状况公报》，中山市环境空气质量 2024 年监测数据统计结果见下表。

表 11. 区域空气质量现状评价表

| 污染物               | 年评价指标                        | 现状浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 标准值<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 占标率<br>(%) | 达标情况 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|
| SO <sub>2</sub>   | 日均值第 98 百分位数浓度值              | 8                                    | 150                                 | 5.3        | 达标   |
|                   | 年平均值                         | 5                                    | 60                                  | 8.33       | 达标   |
| NO <sub>2</sub>   | 日均值第 98 百分位数浓度值              | 54                                   | 80                                  | 67.5       | 达标   |
|                   | 年平均值                         | 22                                   | 40                                  | 55         | 达标   |
| PM <sub>10</sub>  | 日均值第 95 百分位数浓度值              | 68                                   | 120                                 | 45.33      | 达标   |
|                   | 年平均值                         | 34                                   | 60                                  | 48.57      | 达标   |
| PM <sub>2.5</sub> | 日均值第 95 百分位数浓度值              | 46                                   | 60                                  | 61.33      | 达标   |
|                   | 年平均值                         | 20                                   | 30                                  | 57.14      | 达标   |
| O <sub>3</sub>    | 日最大 8 小时滑动平均值的<br>90 百分位数浓度值 | 151                                  | 160                                 | 94.38      | 达标   |
| CO                | 日均值第 95 百分位数浓度值              | 800                                  | 4000                                | 20.00      | 达标   |

2024 年中山市城市 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值中的过渡阶段二级浓度限值，CO 日均值第 95 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值中的过渡阶段二级浓度限值，O<sub>3</sub> 日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值中的过渡阶段二级浓度限值。项目所在区域为达标区。

(1) 基本污染物环境质量现状

项目位于南头镇，属环境空气二类功能区，未设空气质量监测站点，采用邻

近监测站-中山小榄的监测数据。根据《中山市 2024 年空气质量监测站日均值数据》中山小榄的监测数据，SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、O<sub>3</sub>、CO 的监测结果见下表。

表 12. 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 污染物               | 年评价指标            | 评价标准<br>μg/m <sup>3</sup> | 现状浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | 最大浓度<br>占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
|------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------|------|
| 小榄站  | SO <sub>2</sub>   | 24 小时平均第 98 百分位数 | 150                       | 14                           | 10           | 0     | 达标   |
|      |                   | 年平均              | 60                        | 8.5                          | /            | /     |      |
|      | NO <sub>2</sub>   | 24 小时平均第 98 百分位数 | 80                        | 75                           | 115          | 0.82  | 达标   |
|      |                   | 年平均              | 40                        | 27.9                         | /            | /     |      |
|      | PM <sub>10</sub>  | 24 小时平均第 95 百分位数 | 120                       | 94                           | 88           | 0     | 达标   |
|      |                   | 年平均              | 60                        | 45.8                         | /            | /     |      |
|      | PM <sub>2.5</sub> | 24 小时平均第 95 百分位数 | 60                        | 43                           | 100          | 0     | 达标   |
|      |                   | 年平均              | 30                        | 21.5                         | /            | /     |      |
|      | O <sub>3</sub>    | 8 小时平均第 90 百分位数  | 160                       | 159                          | 153.8        | 9.04  | 达标   |
|      | CO                | 24 小时平均第 95 百分位数 | 4000                      | 900                          | 30           | 0     | 达标   |

由表可知，SO<sub>2</sub>24 小时平均第 98 百分位数及年平均浓度、NO<sub>2</sub>、24 小时平均第 98 百分位数浓度年平均浓度、PM<sub>10</sub>24 小时平均第 95 百分位数及年平均浓度、PM<sub>2.5</sub>24 小时平均第 95 百分位数及年平均浓度、CO24 小时平均第 95 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准，O<sub>3</sub>日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准。

## (2) 其他污染物环境质量现状

本项目的特征因子有非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度，其中非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，本项目仅对 TSP 进行现状调查。

(3) 补充污染物环境质量现状评价

本项目 TSP 引用《中山喜之堂电器有限公司》的环境影响评价检测数据，由广东顺德安评技术咨询有限公司于 2024 年 6 月 28 日~6 月 30 日在评价区布设的监测数据，监测点布设详见下表。选取 TSP 作为监测因子。

表 13. 其他污染物补充监测点位基本信息表

| 监测站名称         | 监测点坐标      |           | 监测因子 | 相对厂区方位 | 相对厂界距离/m |
|---------------|------------|-----------|------|--------|----------|
|               | X          | Y         |      |        |          |
| A1 项目所在地引用监测点 | 113.320584 | 22.721931 | TSP  | 东北面    | 2407     |

(4) 监测结果与评价

本次补充监测结果见下表：

表 14. 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位          | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 (mg/m³) | 监测浓度范围 (mg/m³) | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
|---------------|-----|------|--------------|----------------|----------|------|------|
| A1 项目所在地引用监测点 | TSP | 日均值  | 0.30         | 0.013-0.019    | 6.3      | 0    | 达标   |

结果表明，TSP 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 修改清单二级标准。从监测结果看，该区域大气环境质量较好。




图 2 TSP 引用点位图

三、地下水、土壤环境质量现状：

项目厂界外 500 米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；不属于未规划准保护区的集中式饮用水资源保护区以外的

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>分布区等环境敏感区；项目不开采地下水，也不进行地下水的回灌。项目生产过程中产生的污染物主要是非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨，不涉及重金属污染因子；项目存在大气沉降、地面径流和垂直下渗污染源：部分生活污水可能下渗污染地下水、液态化学品、危险废物泄漏，进而污染地下水。项目厂区内地面已全部进行硬底化，且针对化学品仓库、生产车间、危废仓库等区域已进行防渗处理。化学品仓库分类存放，液态原料底部设置托盘；危废仓库分类存放，底部设置托盘；做好上述措施后地下水垂直入渗影响不大。因此，不需要开展地下水环境质量现状调查。</p> <p>根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围已全部硬底化，还要不要开凿采样”的回复，“若建设用地范围已全部硬底化不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行厂区用地范围的土壤现状监测”。根据现场勘查，项目租用已建成的厂房已全部采取混凝土硬底化。因此不具备占地范围内地下水和土壤监测条件，不进行厂区地下水和土壤环境现状监测。</p> <p><b>四、声环境质量现状：</b></p> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行）》，项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。</p> <p><b>五、生态环境</b></p> <p>项目使用已建成的厂房，用地范围内不含生态环境保护目标，不开展生态环境质量现状调查。</p> |
| 环境保护目标 | <p><b>1、水环境保护目标</b></p> <p>水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，确保通心河的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的V类标准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |       |            |            |           |      |      |       |            |            |
|-----|-------|------------|------------|-----------|------|------|-------|------------|------------|
| 中山市 | 所属地区  | 敏感点名称      | 坐标         |           | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位     | 相对厂界最近距离/m |
|     |       |            | X          | Y         |      |      |       |            |            |
|     |       | 滘心社区 1     | 113.309813 | 22.705013 | 居民区  | 空气环境 | 二类区   | 西面、西北面、北面  | 60         |
|     |       | 滘心社区 2     | 113.315108 | 22.700759 |      |      |       | 东面、东南面、东北面 | 100        |
|     |       | 世纪阳光幼儿园    | 113.310345 | 22.706005 |      |      |       | 西北面        | 405        |
|     |       | 骏灏庭        | 113.314121 | 22.704375 |      |      |       | 东北面        | 292        |
|     |       | 长虹华悦府      | 113.313274 | 22.703634 |      |      |       | 东北面        | 186        |
|     |       | 香悦名门       | 113.314895 | 22.706488 |      |      |       | 东北面        | 539        |
|     |       | 穗西社区       | 113.309722 | 22.698785 |      |      |       | 南面         | 207        |
|     |       | 时光越        | 113.309508 | 22.697058 |      |      |       | 南面         | 481        |
|     |       | 升辉小学       | 113.305592 | 22.699160 |      |      |       | 西南面        | 487        |
|     | 欣茵托儿所 | 113.310377 | 22.698163  | 南面        |      |      |       | 407        |            |

| 3、声环境保护目标 本项目厂界外 50 米处范围内没有声环境保护目标。 | | | | | | | | | |
| 4、地下水保护目标 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 | | | | | | | | | |
| 5、生态环境保护目标 本项目是一类工业用地，天然植被已不存在，主要植被为人工种植的绿化树种，本项目评价区域内未发现有水土流失现象，无国家珍稀动物植物分布。 | | | | | | | | | |
| 污染物排放控制 | 1、水污染物排放标准 | | | | | | | | |
| 表 16. 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | | | | | | | | |
| 指标 | pH 值 | COD<sub>Cr</sub> | BOD<sub>5</sub> | SS | NH<sub>3</sub>-N | 总磷 |  | |
| 单位 | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | |
|  | 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | -- | -- |  | |

标准

2、大气污染物排放标准

表 17. 项目大气污染物排放标准

| 废气种类     | 排气筒编号 | 污染物      | 排气筒高度 m   | 最高允许排放浓度 mg/m³   | 最高允许排放速率 kg/h                                                  | 标准来源                                                        |  |
|----------|-------|----------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 烘料注塑工序废气 | G1    | 非甲烷总烃    | 15        | 80               | /                                                              | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 4 大气污染物排放限值     |  |
|          |       | 苯乙烯      |           | 50               | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 丙烯腈      |           | 0.5              | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 1, 3-丁二烯 |           | 1                | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 甲苯       |           | 15               | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 乙苯       |           | 100              | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 氨        |           | 30               | /                                                              |                                                             |  |
|          |       | 臭气浓度     | 2000（无量纲） |                  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值                          |                                                             |  |
| 厂界无组织废气  | /     | 非甲烷总烃    | /         | 4.0              | /                                                              | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值 |  |
|          |       | 甲苯       |           | 0.8              |                                                                |                                                             |  |
|          |       | 颗粒物      |           | 1.0              |                                                                |                                                             |  |
|          |       | 丙烯腈      |           | 0.6              |                                                                | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)（第二时段）无组织排放标准限值             |  |
|          |       | 氨        |           | 1.5              |                                                                | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值                       |  |
|          |       | 苯乙烯      |           | 5.0              |                                                                |                                                             |  |
|          |       | 臭气浓度     |           | 20（无量纲）          |                                                                |                                                             |  |
| 厂区内无组织废气 | /     | 非甲烷总烃    | /         | 6（监控点处 1h 平均浓度值） | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |                                                             |  |
|          |       |          |           | 20（监控点处任意一点的浓度值） |                                                                |                                                             |  |

3、噪声排放标准

项目运营期厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

表 18. 工业厂界噪声排放标准

| 厂界声环境功能区类别 | 昼间/单位：dB（A） | 夜间/单位：dB（A） |
|------------|-------------|-------------|
| 0 类        | 50          | 40          |

|        |                                                                                                                                       |    |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|        | 1 类                                                                                                                                   | 55 | 45 |
|        | 2 类                                                                                                                                   | 60 | 50 |
|        | 3 类                                                                                                                                   | 65 | 55 |
|        | 4 类                                                                                                                                   | 70 | 55 |
|        | <p><b>4、固体废物控制标准</b></p> <p>危险废物执行《国家危险废物名录》（2025 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。</p>                                               |    |    |
| 总量控制指标 | <p>1、水</p> <p>本项目排放的废水主要为生活污水，可纳入中山市南头镇污水处理有限公司处理，属于间接排放，不需单独设总量控制指标。</p> <p>2、大气</p> <p>本项目大气总量控制指标为挥发性有机物，挥发性有机物排放量约为0.5362t/a。</p> |    |    |

## 四、主要环境影响和保护措施

### 施工期环境保护措施:

本项目为使用原有已建好厂房, 施工期已过, 不存在施工期的环境影响。

### 运营期环境影响和保护措施:

#### 一、水环境影响分析

(1) 生活污水: 项目员工人数为 10 人。项目生活污水排放量为 0.3 吨/日 (90 吨/年), 项目所在地纳入中山市南头镇污水处理有限公司的处理范围之内, 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后, 排入市政污水管网进入中山市南头镇污水处理有限公司处理达标后排放至通心河。

目前中山市南头镇污水处理有限公司已建成投产, 本项目污水已纳入中山市南头镇污水处理有限公司的处理范围之内, 中山市南头镇污水处理有限公司建于中山市南头镇升辉北工业区, 建设项目占地约 45107.48 平方米, 处理规模为 8 万吨/日, 一期处理规模为 2 万吨/日, 二期处理规模约为 3 万吨/日, 三期 (处理规模约为 3 万吨/日。污水处理工艺采用改良 CASS 法, 污泥处理采用浓缩-机械脱水工艺, 臭气处理采用分散收集后生物法集中除臭的方法。

项目生活污水排放量为 0.3t/d, 中山市南头镇污水处理有限公司现有污水处理能力为 5.5 万吨/日, 项目污水排放量仅占目前污水处理厂处理量的 0.0005%。因此, 本项目的生活污水水量对中山市南头镇污水处理有限公司接纳量的影响很小, 不会造成明显的负荷冲击, 故本项目生活污水经三级化粪池处理达标后排入市政污水管网是可行的。

项目冷却方式为间接冷却, 冷却水循环使用不外排。

本项目废水污染物排放信息表如下。

表 19. 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 | 废 | 污染物 | 排放去 | 排放 | 排放规 | 污染治理设施 | 排放口 | 排放口 | 排放口类型 |
|---|---|-----|-----|----|-----|--------|-----|-----|-------|
|---|---|-----|-----|----|-----|--------|-----|-----|-------|

| 号 | 水类别  | 种类                                  | 向                | 方式   | 律             | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 编号    | 设置是否符合要求                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|---|------|-------------------------------------|------------------|------|---------------|----------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、总磷 | 进入中山市南头镇污水处理有限公司 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量稳定 | /        | 三级化粪池    | 预处理      | DW001 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 企业总排<br><input type="checkbox"/> 雨水排放<br><input type="checkbox"/> 清浄下水排放<br><input type="checkbox"/> 温排水排放<br><input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口 |

表 20. 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标    |            | 废水排放量/(万 t/a) | 排放去向                       | 排放规律          | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息      |                                     |                                                                                                               |
|----|-------|------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 经度         | 纬度         |               |                            |               |        | 名称             | 污染物种类                               | 国家或地方污染物排放标准浓度限值                                                                                              |
| 1  | DW001 | 113.310758 | 22.7021699 | 0.009         | 经三级化粪池预处理后进入中山市南头镇污水处理有限公司 | 间断排放，排放期间流量稳定 | /      | 中山市南头镇污水处理有限公司 | pH、CODcr、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、总磷 | PH 6-9<br>CODcr≤40mg/L,<br>BOD <sub>5</sub> ≤10mg/L,<br>SS≤10mg/L,<br>NH <sub>3</sub> -N≤5mg/L,<br>总磷≤0.5mg/L |

表 21. 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议           |                           |
|----|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------|
|    |       |       | 名称                                  | 浓度限值/(mg/L)               |
| 1  | DW001 | 生活污水  | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | pH 值为 6-9                 |
|    |       |       |                                     | CODcr≤500mg/L             |
|    |       |       |                                     | BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L |
|    |       |       |                                     | SS≤400mg/L                |
|    |       |       |                                     | NH <sub>3</sub> -N≤—mg/L  |

表 22. 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号        | 污染物种类              | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (t/a) | 排放量 (t/a) |
|----|--------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 1  | DW001 (生活污水) | 流量                 | /           | 90        | /          | 90        |
|    |              | CODcr              | 250         | 0.0225    | 250        | 0.0225    |
|    |              | BOD <sub>5</sub>   | 150         | 0.0135    | 150        | 0.0135    |
|    |              | SS                 | 200         | 0.018     | 200        | 0.018     |
|    |              | NH <sub>3</sub> -N | 25          | 0.0023    | 25         | 0.0023    |
|    |              | 总磷                 | 5           | 0.0005    | 5          | 0.0005    |

## 二、大气环境影响分析

### (1) 产排情况分析

#### ① 破碎废气

项目品检过程中产生次品、边角料，经破碎机破碎后回用生产，破碎过程中有少量颗粒物产生，次品、边角料产生量约为项目原料量的 5%，项目原料量约为 612t/a，则次品、边角料产生量约为 30.6t/a，破碎产生粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42 废弃资源综合利用行业系数手册中 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册，废 PE/PP-再生塑料粒子-干法破碎-颗粒物产污系数为 375 克/吨-原料，废 PS/ABS-再生塑料粒子-干法破碎-颗粒物产污系数为 425 克/吨-原料，本项目涉及 ABS、PP、PA 塑料新粒，则本项目统一取较严值 425 克/吨-原料，则颗粒物产生量为 0.013t/a，破碎废气无组织排放，破碎年工作时间为 1800h，破碎颗粒物排放速率为 0.0072kg/h；颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

#### ② 烘料、注塑工序废气

塑料在烘料过程中产生有机废气，由于项目烘料温度为 60℃，远低于项目所用塑料粒的成型温度，此过程产生少量有机废气和恶臭气体，有机废气以非甲烷总烃表征，恶臭气体以臭气浓度表征，本次评价只做定性分析。

塑料在注塑过程中产生有机废气，项目注塑工序使用的原料均为新料，产生的污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度，注塑工序温度小于物料的热分解温度，因此，苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨等的产生量很少，故环评对该部分污染物仅做定性分析。

根据《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数表中 2.368kg/t-塑胶原料。项目注塑工序使用的原料量为 612t/a，故产生的非甲烷总烃量为 1.4492t/a。

**收集治理情况：**项目拟对烘料、注塑工序废气采用密闭车间负压收集废气，分别通过二级活性炭处理后，由 15 米排气筒排放。

车间换气风量计算公式为：车间面积×高度×换气次数，本项目注塑车间面积约500m<sup>2</sup>，高度约2.5m，换气次数约8次，则车间密闭收集风量为10000m<sup>3</sup>/h，则项目设计机风量为10000m<sup>3</sup>/h，可满足需求。

废气收集能满足《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》的表3.3-2全密封空间-单层密闭负压（VOCs产生源设置在密闭车间内、密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压）收集效率为90%。

烘料、注塑废气经密闭车间收集后分别通过二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒G1排放。

参照《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，吸附法对有机废气处理效率为50~80%，本项目二级活性炭吸附VOCs去除率保守取值70%。项目烘料、注塑工序运作时间按4200h/a计算，烘料、注塑工序废气的最终排放情况见下表：

表 23. 项目烘料、注塑工序废气 G1 产排一览表

| 排气筒编号 | 产污工序  | 污染物   | 产生情况    |         |           |                        | 有组织     |           |                        | 无组织     |           |
|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|       |       |       | 产生量 t/a | 收集量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生浓度 mg/m <sup>3</sup> | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h |
| G1    | 烘料、注塑 | 非甲烷总烃 | 1.4492  | 1.3043  | 0.3105    | 31.0546                | 0.3913  | 0.0932    | 9.3164                 | 0.1449  | 0.0345    |

注：有机收集效率为90%，有机废气处理效率为70%；工作时间为4200h，风量为10000m<sup>3</sup>/h。

综上所述，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表4中有组织排放浓度限值标准；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2恶臭污染物排放标准值。项目厂界无组织废气，非甲烷总烃能、甲苯、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；丙烯腈满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）（第二时段）无组织排放标准限值；氨、臭气浓度和苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值。厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值，对周围环境影响不大。

本项目全厂废气排放见下表：

表 24. 大气污染物有组织排放核算表

| 序号      | 排放口编号 | 污染物   | 核算排放浓度<br>(mg/m³) | 核算排放速率<br>(kg/h) | 核算年排放量<br>(t/a) |
|---------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------------|
| 主要排放口   |       |       |                   |                  |                 |
| /       | /     | /     | /                 | /                | /               |
| 主要排放口合计 |       | /     |                   |                  | /               |
| 一般排放口   |       |       |                   |                  |                 |
| 1       | G1    | 非甲烷总烃 | 9.3164            | 0.0932           | 0.3913          |
| 一般排放口合计 |       | 非甲烷总烃 |                   |                  | 0.3913          |
| 有组织排放总计 |       | 非甲烷总烃 |                   |                  | 0.3913          |

表 25. 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号      | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物   | 主要污染防治措施   | 国家或地方污染物排放标准                                               |             | 年排放量(t/a) |
|---------|-------|------|-------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|         |       |      |       |            | 标准名称                                                       | 浓度限值(mg/m³) |           |
| 1       | /     | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强通风，无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值 | 4.0         | 0.1449    |
|         |       |      | 颗粒物   |            |                                                            | 1.0         | 0.013     |
|         |       |      | 臭气浓度  |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 无组织排放标准                        | 20（无量纲）     | 少量        |
| 无组织排放总计 |       |      |       |            |                                                            |             |           |
| 无组织排放总计 |       |      |       | 非甲烷总烃      |                                                            |             | 0.1449    |
|         |       |      |       | 颗粒物        |                                                            |             | 0.013     |
|         |       |      |       | 臭气浓度       |                                                            |             | 少量        |

表 26. 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物   | 年排放量 (t/a) |
|----|-------|------------|
| 1  | 非甲烷总烃 | 0.5362     |
| 2  | 颗粒物   | 0.013      |
| 3  | 臭气浓度  | 少量         |

表 27. 项目排气筒一览表

| 排放口编号 | 废气类型 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |    | 治理措施 | 是否为可行技术 | 排气量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 排气筒高 | 排气筒出口内径 | 排气温度 |
|-------|------|-------|---------|----|------|---------|----------------------------|------|---------|------|
|       |      |       | 经度      | 纬度 |      |         |                            |      |         |      |

| 号  |           |            |                |               |                              |   |       | 度   |      |    |
|----|-----------|------------|----------------|---------------|------------------------------|---|-------|-----|------|----|
| G1 | 烘料、注塑工序废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 113.310<br>945 | 22.702<br>151 | 密闭车间收集后，废气经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放 | 是 | 10000 | 15m | 0.5m | 常温 |

表 28. 非正常排放参数表

| 污染源          | 非正常排放原因              | 污染物        | 非正常排放速率 (kg/h) | 非正常排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
|--------------|----------------------|------------|----------------|------------------------------|----------|---------|
| G1 烘料、注塑工序废气 | 废气处理措施故障，废气处理的效率降至 0 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 0.3105         | 31.0546                      | /        | /       |

#### 项目废气治理可行性分析：

**活性炭吸附可行性分析：**项目拟采用二级活性炭吸附装置对烘料、注塑工序废气进行吸附处理，根据《二级活性炭吸附法在小微企业 VOCs 末端治理中的应用研究》（夏兆昌，曹梦如，安徽化工，2021 年 06 月）论文研究“进口 VOCs 浓度在 28.00mg/m<sup>3</sup> 以上时，处理效率均达到 90.00%以上”，项目处理效率取 70%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录 A 中活性炭吸附法属于可行性技术。

活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。

活性炭吸附法处理有机废气是目前最成熟的废气处理方式之一，活性炭吸附的效果可以达到 70%以上，且设备简单、投资小，从而很大程度上减少对环境的污染。活性炭吸附处理在治理有机废气方面应用比较广泛，活性炭由于比表面积大，质量轻，良好的选择性及热稳定性等特点，广泛应用于注塑、发泡、家具、喷漆废气及恶臭气体的治理方面。

项目二级活性炭装置设置情况如下：

表 29. 活性炭废气装置参数一览表

|      |              |
|------|--------------|
| 废气种类 | 烘料、注塑工序废气 G1 |
|------|--------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 设计风量(m <sup>3</sup> /h)   | 10000m <sup>3</sup> /h |
| 设备尺寸(长 L×宽 W×高 Hmm)       | 1650×1050×1350         |
| 碳箱尺寸(长 L×宽 W×高 Hmm)       | 1600×1000×1350         |
| 活性炭类型                     | 颗粒活性炭                  |
| 活性炭密度(kg/m <sup>3</sup> ) | 400                    |
| 过滤风速(m/s)                 | 0.58                   |
| 停留时间(s)                   | 0.52                   |
| 活性炭过滤面积(m <sup>2</sup> )  | 1.6                    |
| 活性炭层数(层)                  | 3                      |
| 活性炭单层厚度(m)                | 0.2                    |
| 二级装载量(吨)                  | 0.768                  |
| 年更换频次/次                   | 4                      |
| 碘值 (mg/g)                 | ≥800                   |

计算公式:

$$S=L \times W \quad \text{公式 1}$$

$$V=Q/3600/S/n \quad \text{公式 2}$$

$$T=H/V \quad \text{公式 3}$$

$$m=S \times n \times d \times p \quad \text{公式 4}$$

式中: S-活性炭过滤面积, m<sup>2</sup>。

L-活性炭箱体的长度, m。

W-活性炭箱体的宽度, m。

H-活性炭箱体的高度, m。

V-过滤风速, m/s。

Q-风量, m<sup>3</sup>。

T-停留时间, S。

p-活性炭密度, kg/m<sup>3</sup>

n-活性炭层数, 层。

项目 G1 的 VOCs 产生浓度为 31.0546mg/m<sup>3</sup>, 处理风量为 10000m<sup>3</sup>/h, 活性装填量为 0.768t, 符合《有机废气治理活性炭吸附装置技术规范》(TZSESS010)表 A 要求。

大气环境影响分析如下：

为保护区域环境及环境敏感目标的环境空气质量，建设单位拟采取以下大气污染防治措施：

①有组织排放污染防治措施

本项目烘料、注塑工序废气经二级活性炭吸附装置处理后，再进行处理经 1 条 15 米排气筒 G1 高空排放；经处理后所排放的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 4 中有组织排放浓度限值标准；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

②无组织排放废气污染防治措施

未被收集的废气经过加强车间通风，无组织排放。非甲烷总烃、甲苯、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；丙烯腈满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)（第二时段）无组织排放标准限值；氨、臭气浓度和苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值。厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

③项目废气对环境现状的影响分析

综上，项目废气经有效收集和处理后有组织排放，排气筒位置设置合理，与北侧滘心社区最近的排气筒距离为 90 米，经处理后外排废气对周围环境及环境敏感点影响不大。

**（2）大气环境监测计划**

①污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目污染源监测计划见下表。

| 表 30. 有组织废气监测方案 |          |        |                                                         |
|-----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 监测点位            | 监测指标     | 监测频次   | 执行排放标准                                                  |
| G1              | 非甲烷总烃    | 1 次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 4 大气污染物排放限值 |
|                 | 苯乙烯      | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 丙烯腈      | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 1, 3-丁二烯 | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 甲苯       | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 乙苯       | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 氨        | 1 次/年  |                                                         |
|                 | 臭气浓度     | 1 次/年  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 无组织排放标准                     |

| 表 31. 无组织废气监测计划表 |       |       |                                                                |
|------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 监测点位             | 监测指标  | 监测频次  | 执行排放标准                                                         |
| 厂界               | 非甲烷总烃 | 1 次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值    |
|                  | 丙烯腈   | 1 次/年 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)（第二时段）无组织排放标准限值                |
|                  | 甲苯    | 1 次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值    |
|                  | 颗粒物   | 1 次/年 |                                                                |
|                  | 苯乙烯   | 1 次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 无组织排放标准                            |
|                  | 氨     | 1 次/年 |                                                                |
|                  | 臭气浓度  | 1 次/年 |                                                                |
| 厂区内              | 非甲烷总烃 | 1 次/年 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |

综上所述，外排废气对周围环境影响不大。

### 三、噪声环境影响分析

本项目的噪声为：生产过程中设备运行产生的机械噪声，噪声声压级约 60~85dB(A)；原材料和成品的运输过程中产生的噪声，60~70dB（A）。

| 表 32. 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 |     |       |      |      |           |
|---------------------------|-----|-------|------|------|-----------|
| 序号                        | 设备  | 数量（台） | 声源类型 | 噪声源强 |           |
|                           |     |       |      | 核算方法 | 噪声值/dB(A) |
| 1                         | 注塑机 | 15    | 频发   | 类比   | 75        |
| 2                         | 混料机 | 4     | 频发   | 类比   | 75        |

|   |      |    |    |    |    |
|---|------|----|----|----|----|
| 3 | 破碎机  | 11 | 频发 | 类比 | 85 |
| 4 | 空压机  | 1  | 频发 | 类比 | 80 |
| 5 | 冷却塔  | 1  | 频发 | 类比 | 75 |
| 6 | 室外风机 | 1  | 频发 | 类比 | 80 |

项目除选用噪声低的设备外还应采取合理的安装，设备安装应避免接触车间墙壁，设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，以全部设备同时开启，经墙体隔声衰减和设置减振垫、减振基座后，其降噪量 $\geq 8\text{dB(A)}$ ，由环境保护实用数据手册可知，底座防震措施可降噪 5~8dB(A)，这里取 8dB(A)。

项目在生产车间的门窗部位选用隔声性能良好的双层铝合金门窗结构，并在日常生产时关闭门窗，并合理安排生产时间，禁止夜间生产。通过厂房建筑物的墙体隔声后，其降噪量约 $\geq 28\text{dB(A)}$ ，注：以最大源强为计算数据，该项目厂房为标准厂房，噪声通过墙体隔声后可降低 23~30dB(A)（参考文献：环境工程手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000 年），保守起见本项目降噪值取值约为 28dB(A)。

项目采取底座防震、车间墙体隔声等措施后，再经距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类标准，不会对周边环境产生明显影响。

为了进一步降低噪声对周边的影响，建议建设单位进一步落实加强管理等有效的降噪措施，进一步降低噪声对周围的影响，建议厂方做好以下措施：

1、项目厂区门窗设施均选用隔声性能较好的优质产品，厂房为混凝土结构建筑物，墙体为砖墙，对于车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金门窗，项目高噪声设备均设置在厂房内南侧，且企业靠近敏感点一侧的门窗仅用于采光，常闭不打开；

2、投入使用后应加强对设备的日常检修和维护，保证各设备正常运转，以免由于故障原因产生较大噪声，同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产；

3、项目应对空压机等设备做隔声处理，通过在空压机存放位置四周加装穿孔板、隔音棉等措施进行吸声处理；

4、室外废气治理风机中积极选取先进低噪声设备，并对各类设备进行合理安装，在安装过程中铺装减震机座、减震垫，并添加外罩等设施，根据《噪声与振动控制

工程手册》(机械工业出版社), 减震设施可衰减 5-8dB(A), 项目室外废气治理风机加装减震基座, 本项目减震基座降噪量取值为 8dB (A), 根据《噪声与振动控制工程手册》(机械工业出版社)表 5.1-33 隔声罩可衰减 20-31dB(A), 本项目隔声罩降噪量取值为 25dB (A), 则综合降噪量取值为 33dB (A);

- 5、合理安排高噪声设备的使用时间, 尽可能避免大量高噪声设备同时使用;
- 6、各作业区采取错位方式进行设置, 避免大量设备设施平行设置;
- 7、在原材料的搬运过程中, 要轻拿轻放, 避免突发噪声产生;

经过以上治理措施, 项目厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求, 50m 范围内没有声环境敏感点, 不会对周边环境产生明显影响。

(2) 噪声环境监测计划

①污染源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301—2023), 本项目污染源监测计划见下表。

表 33. 噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次  | 执行排放标准                                     |
|------|------|-------|--------------------------------------------|
| 厂界   | 噪声   | 1 次/季 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3 类标准 |

四、固体废物影响分析

本项目整体生产过程中所产生的固体废弃物如下:

(1) 生活垃圾 (0.5kg/人·日), 生活垃圾产生量为 5kg/d (1.5t/a)。设置生活垃圾分类收集桶, 集中放置在指定地点, 由环卫部门清运, 不会对环境造成影响。

(2) 一般固体废物: 收集后交给有一般固体废物处理能力的单位处理。

① 废包装袋: 生产过程产生废包装袋, 主要为 PP 塑料新粒包装袋、PA 塑料新粒包装袋、ABS 塑料新粒包装袋、色母粒包装袋, 项目整体塑料粒和色母粒总年用量为 612t/a, 包装规格为 25kg/袋, 项目废包装袋年产生量为 24480 个, 平均每个包装袋重 0.05kg, 则项目废包装袋年产生量为 1.224t/a。

(3) 危险废物: 交由有危险废物经营许可证的单位处理。

① 饱和活性炭：活性炭吸附量为  $1.3043 \times 70\% = 0.913\text{t/a}$ ，根据上文，本项目 G1 活性炭吸附装置装填活性炭 0.768t，活性炭吸附设施更换活性炭次数为 4 次/a，则 G1 废气处理设施饱和活性炭产生量为 3.985t/a。

② 废油（机油、液压油）：危废的产生量约为用量的一半，即废油（机油、液压油）的产生量为 5t/a。

③ 废油桶（机油、液压油）：项目生产过程产生废机油桶，机油年用量 5t/a，液压油用量 5t/a，包装规格 100kg/桶，则年产生 100 个桶，每个桶约重 5kg，废机油桶产生量为 0.5t/a。

④ 废抹布及手套：项目生产过程中含油废抹布及手套产生量为 100 条，每条废抹布重 50g；废手套产生量为 200 对，每对废手套重 25g，则含油废抹布及手套产生量为 0.01t/a。

表 34. 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称      | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量(吨/年) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分  | 有害成分  | 危险特性 | 产废周期 | 污染防治措施               |
|----|-------------|--------|------------|----------|---------|----|-------|-------|------|------|----------------------|
| 1  | 饱和活性炭       | HW49   | 900-039-49 | 3.985    | 项目生产    | 固态 | 饱和活性炭 | 饱和活性炭 | T    | 不定期  | 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理 |
| 2  | 废油（机油、液压油）  | HW08   | 900-249-08 | 5        |         | 液态 | 矿物油   | 矿物油   | T,I  |      |                      |
| 3  | 废油桶（机油、液压油） | HW49   | 900-041-49 | 0.5      |         | 固态 | 矿物油   | 矿物油   | T/In |      |                      |
| 4  | 废抹布及手套      | HW49   | 900-041-49 | 0.01     |         | 固态 | 矿物油   | 矿物油   | T/In |      |                      |

注：危险特性包括腐蚀性（C）、毒性（T）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。

#### ②环境管理要求

一般工业固废采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，根据《广东省固体废物污染环境防治条例》，产生固体废物的单位和个人均有防治固体废物污染的责任，应当减少固体废物的产

生，综合利用固体废物，防止固体废物污染环境。产生固体废物的单位和个人应当按照有关规定分类贮存固体废物，自行处置或者交给有固体废物经营资格的单位集中处理。项目产生的一般工业固废放置在一般固体废物暂存处，交有一般工业固废处理能力的单位处理。

危险废物暂存场应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求进行设置及管理。

对危险废物管理要求如下：

- （1）危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；
- （2）禁止企业随意倾倒、堆置危险废物；
- （3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行。放置混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物；
- （4）按照相关规范要求做到防渗、防漏等措施。

因此，采取上述处理措施后，无外排固体废物，对周围环境影响较小，符合环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定，项目对周围环境影响不大。通过合理处理处置措施，项目产生的固体废物尽可能废物资源化，减少其对周围环境的影响。

表 35. 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称      | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 位置  | 占地面积            | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
|----|------------|-------------|--------|------------|-----|-----------------|------|------|------|
| 1  | 危险废物间      | 饱和活性炭       | HW49   | 900-039-49 | 厂区内 | 5m <sup>2</sup> | 桶装   | 20 吨 | 1 年  |
| 2  |            | 废油（机油、液压油）  | HW08   | 900-249-08 |     |                 | 桶装   |      |      |
| 3  |            | 废油桶（机油、液压油） | HW49   | 900-041-49 |     |                 | 桶装   |      |      |
| 4  |            | 废抹布及手套      | HW49   | 900-041-49 |     |                 | 袋装   |      |      |

五、土壤和地下水环境影响分析

5.1 土壤、地下水环境保护措施

1) 源头控制措施

项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为化学品仓、危废垂直入渗进入土

壤、地下水环境，大气沉降影响主要为烘料、注塑中产生的有机废气等。故本项目尽可能从源头上减少可能污染物产生，严格按照国家相关规范要求，对污染物进行有效治理达标排放，降低环境风险事故。

## 2) 过程控制措施

### (1) 危险暂存点、化学品仓设置围堰等截留措施

对于项目事故状态的危险废物等，必须保证不得流出厂界。项目须贯彻“围、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

### (2) 地面硬化、雨水管网

项目厂区对地面均进行硬化处理，对危险暂存点等可能存在泄漏、可能含有较高浓度污染物区域进行收集和处理，避免初期雨水污染周边土壤。

采取上述地面漫流污染治理措施后，本项目事故废液和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤、地下水产生污染。

### (3) 垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、非污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，①重点污染防渗区：危险废物暂存间、化学品仓。其防渗层的防渗性能应不低于 6.0 m 厚、渗透系数不高于  $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$  的等效黏土防渗层，可采用混凝土防渗处理，如采用水泥基防渗结晶型防水涂料刷涂或喷涂在混凝土表面，形成防渗层。埋地管线内衬、污水构筑物内衬采取有效防渗。防渗工程的设计使用年限不应低于其主体工程的设计使用年限，且不得少于 10 年。混凝土表面需采取抗渗措施。②一般污染防渗区：主要为一般固体废物暂存间等。防渗层的防渗性能应不低于 1.5m 厚、渗透系数不高于  $1.0 \times 10^{-7} \text{m/s}$  的等效黏土防渗层。③简单防渗区：上述区域外的其他区域，可采用抗渗混凝土作面层，面层厚度不小于 100mm，渗透系数  $\leq 10^{-8} \text{cm/s}$ ，其下以防渗性能较好的灰土压实后（压实系数  $\geq 0.95$ ）进行防渗。

企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放，从源头和过程控制项目对区域土壤、地下水环境的污染，确保项目对区域土壤、地下

水环境的影响处于可接受水平。

六、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量、表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录 B 中对应临界量的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值 Q：

$$Q=\sum \frac{q_i}{Q_i}=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+...+\frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表 36. 企业风险物质与临界量比值表

| 序号                                                                                               | 物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 比值      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 1                                                                                                | 机油   | 0.2      | 2500   | 0.00008 |
| 2                                                                                                | 废机油  | 2.5      | 2500   | 0.001   |
| 3                                                                                                | 液压油  | 0.2      | 2500   | 0.00008 |
| 4                                                                                                | 废液压油 | 2.5      | 2500   | 0.001   |
| Q                                                                                                |      |          |        | 0.00216 |
| 注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ941-2018）中附录 B，液压油、机油、废机油、废液压油属于油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），临界量为 2500（吨）。 |      |          |        |         |

由上表得 Q=0.00216<1，项目存在的风险影响环境的途径为，因原辅材料、液态化学品、一般固废、危废、生产废水泄漏、废气事故排放、明火，引起火灾，随消防水进入市政管网或周边水体，同时火灾产生的伴生/次生污染物会进入环境。

泄漏预防措施

1) 严格执行安全和消防规范。车间内合理布置各生产装置，预留足够的安全距

离，以利于消防和疏散

2) 严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。

3) 化学品由专人负责，化学品仓库设置围堰，做好防风、防雨、防晒、防渗漏。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在容器内混装。装载液体的容器内预留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。装载危险废物的容器必须完好无损。

4) 危险废物贮存仓库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的要求进行防渗，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，四周设置围堰，配备应急防护设施。

5) 建立安全操作规程和管理制度，接受安全生产监督管理部门和消防部门的监督管理，杜绝泄漏、火灾和爆炸等安全事故；并在投入生产前制定和落实环境应急预案。

6) 项目废气经有效处理后达标排放，但本项目也要加强废气处理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，确保各污染物达标排放。

7) 项目生产车间内设置缓坡，发生突发环境事故时可将消防废水截留于生产车间内暂存。此外，项目于雨水总排口设置雨水闸阀，并设置好消防废水收集桶，可有效防止消防废水等通过雨水管道排放至外环境。

项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，风险可控。

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素  | 排放口(编号、名称)/污染源                                             | 污染物项目                                | 环境保护措施                                       | 执行标准                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 大气环境  | 烘料、注塑工序废气 G1                                               | 非甲烷总烃                                | 烘料、注塑工序废气设置密闭车间收集，废气经二级活性炭吸附装置处理后由 15m 排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 4 大气污染物排放限值         |
|       |                                                            | 苯乙烯                                  |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 丙烯腈                                  |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 1, 3-丁二烯                             |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 甲苯                                   |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 乙苯                                   |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 氨                                    |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 臭气浓度                                 |                                              | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准                                 |
|       | 破碎废气                                                       | 颗粒物                                  | 加强车间管理，无组织排放                                 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值     |
|       | 厂界无组织排放废气                                                  | 非甲烷总烃                                | 无组织排放                                        | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值     |
|       |                                                            | 甲苯                                   |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 颗粒物                                  |                                              | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）（第二时段）无组织排放标准限值                 |
|       |                                                            | 丙烯腈                                  |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 氨                                    |                                              | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 无组织排放标准                             |
|       |                                                            | 苯乙烯                                  |                                              |                                                                 |
|       |                                                            | 臭气浓度                                 |                                              |                                                                 |
|       | 厂区内无组织废气                                                   | 非甲烷总烃                                | 无组织排放                                        | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水                                                       | pH、CODcr、BOD <sub>5</sub> 、SS 及氨氮、总磷 | 经中山市南头镇污水处理有限公司处理后排到通心河                      | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段三级标准                             |
| 声环境   | 采用有效的隔音、消声措施，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 |                                      |                                              |                                                                 |
| 固体废物  | 办公生活                                                       | 生活垃圾                                 | 交由环卫部门清运处理                                   | 符合环保要求，对周围环境不造成明显影响                                             |
|       | 一般工业固废                                                     | 废包装袋                                 | 集中收集后交给有一般固体废物处理能力的单位处理                      |                                                                 |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 危险废物         | 饱和活性炭       | 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              | 废油（机油、液压油）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|              | 废油桶（机油、液压油） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|              | 废抹布及手套      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |             | <p>（1）原辅材料分类密封储存，液体原料底部设置防泄漏托盘、围堰，地面做硬化、防渗处理。</p> <p>（2）一般工业固废暂存仓按照相关要求规范建设和维护使用。</p> <p>（3）危险废物分类密封暂存，危险废物暂存仓做好硬化处理，刷地坪漆防渗，设置围堰，并按照规定设置标志牌。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。</p> <p>（4）项目车间大门设置缓坡或挡板，发生突发环境事故时可将消防废水截留于生产车间内暂存。此外，项目应设置事故收集系统对事故废水进行收集储存。</p> <p>（5）定期对废气治理设施进行检测和维修，降低因设备故障造成的事故排放的概率。一旦发生设备故障，生产线立即停机，直到故障点完成维修为止。</p>                                                  |  |
| 生态保护措施       |             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 环境风险防范措施     |             | <p>（1）原辅材料分类密封储存，原材料仓设置防泄漏托盘、围堰，地面做硬化、防渗处理；配置泄漏、吸附、收容等物资。</p> <p>（2）危险废物分类密封暂存，危险废物暂存仓做好硬化处理，刷地坪漆防渗，设置围堰，并按照规定设置标志牌。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。</p> <p>（3）厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间予以发现并控制，防止事故进一步扩大。项目厂区各出入口应设置防泄漏缓坡等设施，并配置防洪板和事故废水应急收集措施，当发生泄漏及火灾事故时，可将事故废水围堵在厂区内而不外泄至外环境。待事故控制住后，委托废水处理机构对废水进行转运处理。</p> <p>（4）设置应急管理组织，建立风险管理制度，配备足够的应急物资，发生环境风险事故时，及时进行抢险救援，做好员工应急救援培训工作。</p> |  |
| 其他环境管理要求     |             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## 六、结论

该项目不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、农田保护区、生态保护区、堤外用地等区域保护范围内，选址合理。若项目能严格按照上述建议和环保主管部门的要求做好污染防治工作，对生产过程中所产生的“三废”做严格处理处置，确保达标排放，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，将污染物对周围环境的影响降到最低，则该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类     | 污染物名称              | 现有工程<br>排放量(固体废物产生量)t/a① | 现有工程<br>许可排放量<br>t/a② | 在建工程<br>排放量(固体废物产生量) t/a③ | 本项目<br>排放量(固体废物产生量) t/a④ | 以新带老削减量<br>(新建项目不填) t/a⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量(固体废物产生量) t/a⑥ | 变化量<br>t/a⑦ |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 废气           | 非甲烷总烃              | 0                        | 0                     | 0                         | 0.5362                   | 0                        | 0.5362                        | +0.5362     |
|              | 颗粒物                | 0                        | 0                     | 0                         | 0.013                    | 0                        | 0.013                         | +0.013      |
|              | SO <sub>2</sub>    | 0                        | 0                     | 0                         | 0                        | 0                        | 0                             | 0           |
|              | NO <sub>x</sub>    | 0                        | 0                     | 0                         | 0                        | 0                        | 0                             | 0           |
| 废水           | COD <sub>Cr</sub>  | 0                        | 0                     | 0                         | 0.0225                   | 0                        | 0.0225                        | +0.0225     |
|              | BOD <sub>5</sub>   | 0                        | 0                     | 0                         | 0.0135                   | 0                        | 0.0135                        | +0.0135     |
|              | SS                 | 0                        | 0                     | 0                         | 0.018                    | 0                        | 0.018                         | +0.018      |
|              | NH <sub>3</sub> -N | 0                        | 0                     | 0                         | 0.0023                   | 0                        | 0.0023                        | +0.0023     |
|              | 总磷                 | 0                        | 0                     | 0                         | 0.0005                   | 0                        | 0.0005                        | +0.0005     |
| 一般工业<br>固体废物 | 废包装袋               | 0                        | 0                     | 0                         | 1.224                    | 0                        | 1.224                         | +1.224      |
| 危险废物         | 饱和活性炭              | 0                        | 0                     | 0                         | 3.985                    | 0                        | 3.985                         | +3.985      |
|              | 废包装物               | 0                        | 0                     | 0                         | 0.1                      | 0                        | 0.1                           | +0.1        |
|              | 废油(机油、液压油)         | 0                        | 0                     | 0                         | 5                        | 0                        | 5                             | +5          |
|              | 废油桶(机油、液压油)        | 0                        | 0                     | 0                         | 0.5                      | 0                        | 0.5                           | +0.5        |
|              | 废抹布及手套             | 0                        | 0                     | 0                         | 0.01                     | 0                        | 0.01                          | +0.01       |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


南头镇地图（全要素版） 比例尺 1:25 000



附图1 建设项目地理位置图



附图2 建设项目四置图



附图 3 建设项目平面布置图




附图4 建设项目规划一张图截图




附图 5 建设项目声环境敏感点图






附图 7 建设项目地表水功能区划图

# 中山市环境空气质量功能区划图（2020年修订）




中山市环境保护科学研究院

附图 8 建设项目大气功能区划图



# 中山市环境管控单元图（2024年版）



附图 10 建设项目环境管控单元图