

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《海亮奥托铜管（广东）有限公司年产 6000 吨电子冷却铜管扩建项目环境影响报告表》的批复

中（黄）环建表〔2026〕0084 号

海亮奥托铜管（广东）有限公司（91442000618131918D）：

报来的《海亮奥托铜管（广东）有限公司年产 6000 吨电子冷却铜管扩建项目（以下简称项目）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审核，批复如下：

一、海亮奥托铜管（广东）有限公司年产 6000 吨电子冷却铜管扩建项目（项目代码：2607-442000-04-05-774130）选址位于中山市黄圃镇兴圃大道西 96 号（选址中心位于东经 113°19'26.000"，北纬 22°42'44.000"）。

扩建后项目用地面积 74813.4 平方米，建筑面积 34195.59 平方米。主要从事铜管的生产，年产铜管 30000 吨（其中光面铜管 10000 吨、内螺纹铜管 14000 吨、电子冷却铜管 6000 吨）。

二、根据《中华人民共和国生态环境法典》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评价报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度分析可行。项目还应重点做好以

下工作：

（一）严格落实水污染防治措施，废水的处理处置须符合《报告表》提出的控制要求。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

扩建项目不新增产生生活污水，扩建新增纯水制备产生的浓水及更换的冷却废水回用于冲厕。

（二）严格落实大气污染防治措施，废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放，排气筒高度不低于《报告表》建议值。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

扩建后项目营运期有组织废气中，熔铸工序废气（G1、G3）颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的重点区域限值要求，镍及其化合物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。厨房油烟（G2）排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高允许排放浓度限值。超声波清洗工序废气（G4）非甲烷总烃、TVOC排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。成品退火工序废气

（G5）非甲烷总烃、TVOC排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染

综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的重点区域限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

扩建后项目营运期无组织废气中，厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建二级标准限值；厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足相应类别要求。

项目北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。

扩建项目不涉及新增生活垃圾；不新增原辅材料使用量，无新增工业固体废物种类及产生量。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，

加强污染防治设施的管理和维护,设置足够容积的废水事故应急池,有效防范污染事故发生。

(六)合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施,防止污染土壤、地下水环境。

(七)须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况,扩建项目无新增挥发性有机物排放量,扩建后项目挥发性有机物排放量不得大于0.5585吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你司应当重新报批建设项目的环评文件。

五、本批复作出后,新颁布或新修订的污染物排放标准若严于本批复所列污染物排放标准的,则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应当按照有关规定依法纳入排污许可管理或排污登记管理,并在配套建设的环境保护设施验收合格后,方可投入生产或使用。

中山市生态环境局

2026年9月23日